

Symbol:	AX-585N
Skupina výrobků:	Digitální multimetry

Parametry výrobku

Typ měřicího přístroje:	číslicový multimetr
Měření:	kapacity, kmitočtu, odporu, proud AC, proudu DC, teploty
Druh použitého zobrazovače:	LCD
Zobrazit parametry:	4,5 číslice (19999)
Vzorkování:	3x/s
Rozsah měření napětí DC:	10µV...200mV, 2V, 20V, 200V, 1kV
Přesnost měření napětí DC:	±(0,1% + 5 digit)

Rozsah měření napětí AC:	100µV...2V, 20V, 200V, 750V
Šířka pásma pro měření napětí AC:	40...400Hz
Rozsah měření proudu DC:	10nA...200µA, 2mA, 20mA, 200mA, 20A
Přesnost měření proudu DC:	±(0,5% + 4 digit)
Rozsah měření proudu AC:	1µA...20mA, 200mA, 20A
Přesnost měření proudu AC:	±(1,5% + 25 digit)
Šířka pásma pro měření proudu AC:	40...200Hz
Rozsah měření odporu:	10mΩ...200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 200MΩ
Rozsah měření kapacity:	1pF...20nF, 2µF, 200µF
Přesnost měření kapacity:	±(3,5%+ 10 digit)
Rozsah měření kmitočtu:	1...20kHz, 200kHz
Přesnost měření kmitočtu:	±(3%+150 digit)
Rozsah měření teploty:	-10...1000°C
Přesnost měření teploty:	±(0,8% + 40 digit)

Přesnost měření odporu:	±(0,4%+5 digit)
Rozlišení měření teploty:	0,1°C
Test diody:	1mA @3V
Test průchodnosti obvodu:	akustický signál, <70Ω
Hmotnost s baterií:	400g
Zdroj napájení:	baterie 6F22 9V x1
Standardní vybavení:	kapková sonda typu K s banánky 4mm TP-09, měřicí šňůry
Volitelné příslušenství:	měkké pouzdro AX-58P
Shoda s normou:	CAT III 1000V, EN 61010
Rozměry (šíř. x výš. s hl.):	97x189x35mm
Vlastnosti měřicích přístrojů:	automatické vypínání, funkce HOLD (podržení údaje zobrazovače), indikátor nízkého napětí baterie, rázuvzdorný kryt (holster), ruční přepínání rozsahů, univerzální
Výška zobrazovače 1:	32mm

Doplňková informace

Hmotnost brutto:	0,606 kg