

Symbol:	AX-DG1015AF
Skupina výrobků:	Laboratorní přístroje

Parametry výrobku

Typ laboratorního generátoru:	funkcí, arbitrární
Maximální kmitočet průběhu:	15MHz
Rozsah kmitočtu průběhů:	1µHz...1MHz (ostatní průběhy), 1µHz...1MHz (průběh ramp), 1µHz...1MHz (trojúhelníkový průběh), 1µHz...5MHz (obdélníkový průběh), 1µHz...15MHz (sinus průběh)
Druh použitého zobrazovače:	LCD TFT 3,5"
Počet kanálů:	2

Amplituda:	velikost amplitudy Vpp 0,2...2 V - aktuální velikost offsetu tvoří 10% zadané hodnoty, velikost amplitudy Vpp<0,2 V - aktuální velikost offsetu tvoří 1% zadané hodnoty, velikost amplitudy Vpp>2 V - aktuální velikost offsetu tvoří zadaná hodnota
Délka paměti záznamu:	1024pts
Vertikální rozlišení:	8bit
Parametry výstupu:	impedance: 50Ω
Rozmítání:	perioda: 100m...900s
Rozměry:	415x295x195mm
Rozhraní:	RS232
Druh modulace:	ASK, FM, FSK, PSK
Průběhy:	arbitrážní, obdélníkový, ramp, sinus, trojúhelníkový
Vzorkování:	100Msps
Ochrana:	před opačnou polaritou, před přetížením OPP, proti přepětí OVP, protizkratové SCP
Doplňkové funkce:	čítač kmitočtu
Standardní vybavení:	kabel BNC, kabel RS232, měřicí šňůra, napájecí kabel
Vlastnosti měřicích přístrojů:	32 vestavěné průběhy
Napájecí napětí:	100...240V AC
Software:	přiložen
Konektory pro stát:	Evropa

Doplňková informace

Hmotnost brutto:	4,477 kg