


| | |
|---|---|
| **Símbolo:** | AX-104A |
| **Grupo de producto:** | Multímetros digitales |

# Especificaciones de producto

| | |
|---|---|
| **Tipo de medidor:** | multímetro digital |
| **Medición:** | corriente AC, de continuidad, de corriente DC, de temperatura, resistencia, tensión AC, tensión DC |
| **Clase de display empleado:** | LCD |
| **Mostrar parámetros:** | (2000) |
| **Rango de medición de tensión DC:** | 20mV, 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V |
| **Exactitud de medición de tensión DC:** | ±(0,5% + 3 digit) |

| | |
|---|---|
| **Rango de medición de tensión AC:** | 20mV, 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V |
| **Exactitud de medición de tensión AC:** | ±(1% + 10 digit) |
| **Rango de medición de corriente DC:** | 0,2mA, 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 10A |
| **Exactitud de medición de corriente DC:** | ±(1% + 5 digit) |
| **Rango de medición de corriente AC:** | 0,2mA, 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 10A |
| **Exactitud de medición de corriente AC:** | ±(1,8% + 5 digit) |
| **Rango de medición de resistencia:** | 200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ |
| **Campo de medición de temperatura:** | -20...1000°C |
| **Exactitud de medición de resistencia:** | ±(1%+5 digit) |
| **Prueba:** | diodos |
| **Prueba de continuidad de circuito:** | señal acústica, <50Ω |
| **Banda:** | 1000Hz |
| **Peso con pila:** | 300g |

| | |
|---|---|
| **Fuente de alimentación:** | pila AAA 1,5V x2 |
| **Equipamiento estándar:** | cables de medición, manual de servicio, Sonda de temperatura |
| **Conforme a norma:** | CAT III 600V |
| **Dimensiones (ancho x alto x profundidad):** | 72x150x45mm |
| **Propiedades de herramientas de medición:** | apagado automático, cambio manual de rangos, detector de tensión sin contacto, función HOLD (parado de indicaciones de display), función MIN/MAX, indicador de baja carga de pilas, límite de valores de alarmas, linterna con diodo LED blanco |
| **Batería / acumulador:** | pila AAA 1,5V x2 |
| **Iluminación:** | sí |

# Información adicional

| | |
|---|---|
| **Peso bruto:** | 0,33 kg |