

Símbolo:	AX-8455
Grupo de producto:	Multímetros digitales

Especificaciones de producto

Tipo de medidor:	multímetro de mesa
Clase de display empleado:	LCD
Mostrar parámetros:	5 dígitos (80000)
Gráfico de barras:	23 segm. 40x/s
Muestreo:	4x/s
Medición del valor real eficaz:	True RMS
Rango de medición de tensión DC:	80mV, 800mV, 8V, 80V, 800V, 1kV

Exactitud de medición de tensión DC:	±(0,05% + 5 digit)
Rango de medición de tensión AC:	80mV, 800mV, 8V, 80V, 750V
Exactitud de medición de tensión AC:	±(0,8% + 50 digit)
Rango de medición de corriente DC:	80mA, 800mA, 8A, 20A
Exactitud de medición de corriente DC:	±(0,2% + 10 digit)
Rango de medición de corriente AC:	80mA, 800mA, 8A, 20A
Exactitud de medición de corriente AC:	±(0,8% + 20 digit)
Rango de medición de resistencia:	800Ω, 8kΩ, 80kΩ, 800kΩ, 8MΩ, 80MΩ
Exactitud de medición de resistencia:	±(0,1%+5 digit)
Rango de medición de capacitancia:	1nF, 10nF, 100nF, 1µF, 10µF, 100µF
Exactitud de medición de capacitancia:	±(2,5%+ 50 digit)
Rango de medición de frecuencia:	99999mHz, 999,99Hz, 9,9999kHz, 99,999kHz, 999,99kHz, 8MHz

Exactitud de medición de frecuencia:	±(0,05%+5 digit)
Exactitud de medición de temperatura:	±(2% + 2°C)
Prueba de continuidad de circuito:	señal acústica, <60Ω
Medición:	capacidad, corriente AC, dBm, de continuidad, de corriente DC, de temperatura, frecuencia, resistencia, tensión AC, tensión DC
Interfaz:	RS232
Rango de medición de temperatura medición con el uso de la sonda:	-50...1372°C
Protección contra:	contra sobrecarga OPP
Software:	compatible con Windows 7, compatible con Windows 10, compatible con Windows 98, compatible con Windows 2000, compatible con Windows NT, compatible con Windows Vista, compatible con Windows XP
Conforme a norma:	CAT II 1000V, CAT III 600V, EN 61010
Tensión de alimentación:	100...240V AC
Temperatura de trabajo:	0...50°C
Humedad de ambiente máx.:	75%

Medidas:	225x100x368mm
Propiedades de herramientas de medición:	AUTO HOLD, función PEAK HOLD (memorización de señales de impulsos), visualización de dos mediciones al mismo tiempo
Funciones adicionales:	generador de señal rectangular
Equipamiento estándar:	cable de alimentación, cable de medición, cable RS232, sonda de gota tipo K
Accesorios opcionales:	cables de medición AX-TL-4B1-B, cables de medición AX-TL-4B1-BL, cables de medición AX-TL-4B1-R, cables de medición AX-TL-BNC-4BP2, cables de medición AX-TLP-001, cables de medición AX-TLP-001T, cables de medición AX-TLP-002, cables de medición AX-TLP-003, cables de medición AX-TLS-001B, cables de medición AX-TLS-002B, cables de medición AX-TLS-003A, cables de medición AX-TLS-004A, cables de medición AX-TLS-005A, cables de medición AX-TLS-007S, cables de medición PPOM-14, pinza de prueba AX-TLP-TW-01
Artículos relacionados:	5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12

Información adicional

Peso bruto:	3,88 kg