

Símbolo:	AX-T903N
Grupo de producto:	Probadores y medid. de instal. eléctr.

Especificaciones de producto

Tipo de probador:	eléctrico
Clase de display empleado:	LCD
Mostrar parámetros:	3,5 dígitos (1999)
Medición:	tensión AC, tensión DC
Muestreo:	3x/s
Rango de medición de tensión AC:	6V, 12V, 24V, 50V, 120V, 230V, 400V, 690V
Exactitud de medición de tensión AC:	±(1,5% + 5 digit)

Anchura de banda para medición de tensión AC:	0...60Hz
Rango de medición de tensión DC:	6V, 12V, 24V, 50V, 120V, 230V, 400V, 690V
Exactitud de medición de tensión DC:	±(1% + 3 digit)
Corriente de entrada:	<2,5mA @ 690V DC, <3mA @ 690V AC
Prueba de continuidad de circuito:	señal acústica, <300kΩ
Funciones adicionales:	linterna
Clase de impermeabilidad:	IP64
Conforme a norma:	CAT III 1000V, EN 61010
Fuente de alimentación:	pila LR03 AAA 1,5V x2
Propiedades de herramientas de medición:	indicación de dirección de secuencia de fases, indicador de baja carga de pilas, indicador de polarización, indicador de tensión AC/DC, prueba de impedancia baja
Equipamiento estándar:	cables de medición, estuche
Medidas interiores:	240x78x40mm
Masa sin pilas:	237g
Batería / acumulador:	pila LR03 AAA 1,5V x2
Iluminación:	sí

Gráfico de barras:	sí

Información adicional

Peso bruto:	0,396 kg