

Simbolo:	AX-174
Gruppo prodotti:	Multimetri digitali

Parametri prodotti

Tipo di misuratore:	multimetro digitale
Misurazione:	capacità, corrente AC, corrente DC, frequenza, resistenza, tensione AC, tensione DC
Genere di display utilizzato:	LCD
Visualizza i parametri:	(6000)
Campionamento:	3x/s
Ambito di misurazione della tensione DC:	0,1...600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV

Precisione di misurazione della tensione DC:	±(0,8% + 5 digit)
Ambito di misurazione della tensione AC:	0,1...600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV
Precisione di misurazione della tensione AC:	±(1% + 3 digit)
Ambito di misurazione della corrente DC:	0,1...600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 10A
Precisione di misurazione della corrente DC:	±(1,5% + 3 digit)
Ambito di misurazione della corrente AC:	0,1...600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 10A
Precisione di misurazione della corrente AC:	±(1,8% + 8 digit)
Misura del vero valore efficace:	True RMS
Ambito di misurazione della resistenza:	100mΩ...600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ
Ambito di misurazione della capacità:	1pF...6nF, 60nF, 0,6µF, 6µF, 60µF, 600µF, 6mF, 60mF

Precisione di misurazione della capacità:	±(3%+ 3 digit)
Ambito di misurazione della frequenza:	0,001...6kHz, 10kHz
Precisione di misurazione della frequenza:	±(0,05%+8 digit)
Precisione di misurazione della resistenza ohmica:	±(1,2%+2 digit)
Test del diodo:	1mA @2,8V
Test della continuità del circuito:	segnale acustico, <30Ω
Temperatura di lavoro:	0...40°C
Grado di inquinamento:	2
Temperatura di stoccaggio:	-10...60°C
Peso con batteria:	500g
Fonte di alimentazione:	batteria 6F22 9V x1
Equipaggiamento standard:	conduttori di misurazione

Equipaggiamento opzionale:	fili di misurazione AX-TL-4B1-B, fili di misurazione AX-TL-4B1-BL, fili di misurazione AX-TL-BNC-4BP2, fili di misurazione AX-TLP-001, fili di misurazione AX-TLP-001T, fili di misurazione AX-TLP-002, fili di misurazione AX-TLP-003, fili di misurazione AX-TLS-001B, fili di misurazione AX-TLS-002B, fili di misurazione AX-TLS-003A, fili di misurazione AX-TLS-004A, fili di misurazione AX-TLS-005A, fili di misurazione AX-TLS-007S, fili di misurazione PPOM-14, pinzetta di misurazione AX-TLP-TW-01
Conformita con la norma:	CAT III 1000V, CAT IV 600V, EN 61010
Dimensioni (larg. x alt. x prof.):	90x190x40mm
Proprietà degli strumenti di misurazione:	cambio automatico e manuale degli ambiti, funzione di rilevazione dell'elemento esaminato - AUTOSCAN, funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display), funzione MIN/MAX, indicatore del basso livello di carica della batteria, rilevatore di tensione senza fili, spegnimento automatico
Batteria/batteria ricaricabile:	batteria 6F22 9V x1
Retro illuminazione:	si

Informazioni aggiuntive

Peso lordo:	0,771 kg