


| | |
|---|---|
| **Simbolo:** | AX-3010DS |
| **Gruppo prodotti:** | Alimentatori per laboratorio |

# Parametri prodotti

| | |
|---|---|
| **Tipo di alimentatore da laboratorio:** | standard |
| **Genere di alimentatore:** | impulsi, monocanale |
| **Numero canali:** | 1 |
| **Tensione d'uscita:** | 0...30V DC |
| **Corrente d'uscita:** | 0...10A |
| **Tensione di alimentazione:** | 230V AC |
| **Genere di display utilizzato:** | LCD |

| | |
|---|---|
| **Stabilizzazione della tensione:** | ≤1%+ 10mV |
| **Stabilizzazione della corrente:** | ≤1%+ 5mA |
| **Proprietà degli strumenti di misurazione:** | lettura contemporanea della tensione e corrente, regolazione fluente della tensione e corrente, selezione grossolana e precisa del valore di tensione e corrente |
| **Protezione:** | protezione di sovraccarico OPP |
| **Dimensioni:** | 80x160x205mm |
| **Pulsazioni e rumori per la tensione (regolabili):** | ≤200mVpp |
| **Visualizza i parametri:** | 3 cifre |
| **Connettore per:** | Europa |

# Informazioni aggiuntive

| | |
|---|---|
| **Peso lordo:** | 2,193 kg |