

Simbolo:	AX-8450A
Gruppo prodotti:	Multimetri digitali

Parametri prodotti

Tipo di misuratore:	multimetro da tavolo
Genere di display utilizzato:	LCD
Visualizza i parametri:	4,5 cifre
Campionamento:	25x/s
Ambito di misurazione della tensione DC:	10µV...200mV, 2V, 20V, 200V, 1kV
Precisione di misurazione della tensione DC:	±(0,03% + 0,02% range)

Ambito di misurazione della tensione AC:	10µV...200mV, 2V, 20V, 200V, 750V
Precisione di misurazione della tensione AC:	±(0,4% + 0,05% range)
Ambito di misurazione della corrente DC:	0,1µA...2mA, 20mA, 200mA, 2A, 20A
Precisione di misurazione della corrente DC:	±(0,08% + 0,02% range)
Ambito di misurazione della corrente AC:	0,1µA...2mA, 20mA, 200mA, 2A, 20A
Precisione di misurazione della corrente AC:	±(0,5% + 0,3% range)
Ambito di misurazione della resistenza:	10mΩ...200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ
Precisione di misurazione della resistenza ohmica:	±(0,1%+0,025% range)
Ambito di misurazione della frequenza:	0...10Hz, 100Hz, 100kHz, 1MHz
Precisione di misurazione della frequenza:	±(0,01% + 0,008% range)

Test del diodo:	0,5mA @2V
Test della continuità del circuito:	segnale acustico, <10Ω
Misurazione:	corrente AC, corrente DC, dB, dBm, frequenza, resistenza, tensione AC, tensione DC
Interfaccia:	USB
Genere di connettore d'uscita:	USB A presa
Connettore per:	Europa
Tensione di alimentazione:	100...240V AC
Temperatura di lavoro:	0...40°C
Dimensioni:	225x100x355mm
Proprietà degli strumenti di misurazione:	alta precisione riferita come ±(misurazione% + campo%), cambio automatico degli ambiti, funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display), funzione MIN/MAX/REL
Equipaggiamento standard:	cavo di alimentazione, conduttori di misurazione
Equipaggiamento opzionale:	fili di misurazione AX-TL-4B1-B, fili di misurazione AX-TL-4B1-BL, fili di misurazione AX-TL-4B1-R, fili di misurazione AX-TL-BNC-4BP2, fili di misurazione AX-TLP-001, fili di misurazione AX-TLP-001T, fili di misurazione AX-TLP-002, fili di misurazione AX-TLP-003, fili di misurazione AX-TLS-001B, fili di misurazione AX-TLS-002B, fili di misurazione AX-TLS-003A, fili di misurazione AX-TLS-004A, fili di misurazione AX-TLS-005A, fili di misurazione AX-TLS-007S, fili di misurazione PPOM-14, pinzetta di misurazione AX-TLP-TW-01

Informazioni aggiuntive

Peso lordo:	3,891 kg