

Symbool:	AX-585N
Productgroep:	Digitale multimeters

Productparameters:

Type meter:	digitale multimeter
Meting:	AC-stroom, capaciteit, DC-stroom, frequentie, temperatuur, weerstand
Soort gebruikt display:	LCD
Display -parameters:	4,5 cijfers (19999)
Samplesnelheid:	3x/s
Bereik van de DC-spanningsmeting:	10µV...200mV, 2V, 20V, 200V, 1kV
Precisie van de DC-spanningsmeting:	±(0,1% + 5 digit)
Bereik van de AC-spanningsmeting:	100µV...2V, 20V, 200V, 750V

Bandbreedte voor AC-spanningsmeting:	40...400Hz
Meetbereik DC-stroom:	10nA...200µA, 2mA, 20mA, 200mA, 20A
Precisie van de DC-stroommeting:	±(0,5% + 4 digit)
Meetbereik AC-stroom:	1µA...20mA, 200mA, 20A
Precisie van de AC-stroommeting:	±(1,5% + 25 digit)
Bandbreedte voor AC-stroommeting:	40...200Hz
Meetbereik weerstand:	10mΩ...200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 200MΩ
Bereik van de capaciteitsmeting:	1pF...20nF, 2µF, 200µF
Precisie van de weerstandsmeting:	±(3,5%+ 10 digit)
Frequentie meetbereik:	1...20kHz, 200kHz
Precisie van de frequentiemeting:	±(3%+150 digit)
Meetbereik temperatuur:	-10...1000°C
Meetnauwkeurigheid temperatuur:	±(0,8% + 40 digit)
Precisie van de weerstandsmeting:	±(0,4%+5 digit)
Temperatuurmeting resolutie:	0,1°C
Diode-test:	1mA @3V
Netwerkcontinuïteitstest:	akoestisch signaal, <70Ω

Massa met accu:	400g
Voedingsbron:	batterij 6F22 9V x1
Standaarduitrusting:	K-drupplesonde met banaanconnectoren 4mm TP-09, meetkabels
Optionele uitrusting:	zachte hoes AX-58P
Conformiteit met de norm:	CAT III 1000V, EN 61010
Afmetingen (B x H x D):	97x189x35mm
Eigenschappen meetinstrumenten:	accuverbruiksindicator, automatische uitschakeling, handmatige bereikwijziging, HOLD-functie (vastzetten van display-indicaties), schokbestendige behuizing (holster), universele
Hoogte van display 1:	32mm

Extra informatie

Bruto gewicht:	0,606 kg