

Symbool:	AX-594
Productgroep:	Digitale multimeters

Productparameters:

Type meter:	digitale multimeter
Interface:	USB
Meting:	AC spanning, AC-stroom, capaciteit, DC spanning, DC-stroom, frequentie, temperatuur, weerstand
Soort gebruikt display:	LCD
Display -parameters:	3,75 cijfers (3999)
Staafdiagram:	41 segm. 30x/s
Samplesnelheid:	3x/s
Bereik van de DC-spanningsmeting:	0,1...400mV, 4V, 40V, 400V, 1kV

Precisie van de DC-spanningsmeting:	±(0,5% + 4 digit)
Bereik van de AC-spanningsmeting:	0,1...400mV, 4V, 40V, 400V, 750V
Precisie van de AC-spanningsmeting:	±(0,8% + 10 digit)
Meetbereik DC-stroom:	1...400µA, 4mA, 40mA, 400mA, 4A, 10A
Precisie van de DC-stroommeting:	±(1% + 10 digit)
Meetbereik AC-stroom:	1...400µA, 4mA, 40mA, 400mA, 4A, 10A
Precisie van de AC-stroommeting:	±(1,5% + 10 digit)
Meetbereik weerstand:	100mΩ...400Ω, 4kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MΩ, 40MΩ
Bereik van de capaciteitsmeting:	10pF...40nF, 400nF, 4µF, 40µF, 200µF
Precisie van de weerstandsmeting:	±(3,5%+ 8 digit)
Frequentie meetbereik:	10mHz...10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz, 1MHz, 30MHz
Precisie van de frequentiemeting:	±(0,5%+4 digit)
Meetbereik temperatuur:	-20...1000°C
Meetnauwkeurigheid temperatuur:	±(1% + 5 digit)
Precisie van de weerstandsmeting:	±(0,8%+4 digit)
Vullingscooficient:	0,1...99,9%

Diode-test:	1mA
Netwerkcontinuïteitstest:	akoestisch signaal
Massa met accu:	350g
Voedingsbron:	batterij LR03 AAA 1,5V x2
Standaarduitrusting:	K-temperatuursonde, meetkabels, USB-kabel
Optionele uitrusting:	meetkabels AX-TL-4B1-B, meetkabels AX-TL-4B1-BL, meetkabels AX-TL-4B1-R, meetkabels AX-TL-BNC-4BP2, meetkabels AX-TLP-001, meetkabels AX-TLP-001T, meetkabels AX-TLP-002, meetkabels AX-TLP-003, meetkabels AX-TLS-001B, meetkabels AX-TLS-002B, meetkabels AX-TLS-003A, meetkabels AX-TLS-004A, meetkabels AX-TLS-005A, meetkabels AX-TLS-007S, meetkabels PPOM-14, meetpincet AX-TLP-TW-01
Conformiteit met de norm:	CAT IV 600V, EN 61010
Ondersteunde artikelen:	5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12
Soort uitgangsconnector:	USB A connector
Afmetingen (B x H x D):	93x191x48mm

Eigenschappen meetinstrumenten:	accuverbruiksindicator, automatische bereikwijziging, automatische uitschakeling, HOLD-functie (vastzetten van display-indicaties), indicator inzake meetbereikoverschrijding, MIN/MAX-functie, relatieve meetfunctie REL, schokbestendige behuizing (holster)
Batterij/ accu:	geen
Software:	meegeleverd

Extra informatie

Bruto gewicht:	0,73 kg