

Simbol:	AX-8450A
Grupă produse:	Multimetre digitale

Parametri produs

Tip aparat măs.:	multimetru de masă
Subtip afişaj utilizat:	LCD
Parametri afișați:	4,5 cifre
Prelevare mostre:	25x/s
Interval măsurare tens. DC:	10µV...200mV, 2V, 20V, 200V, 1kV
Acurateţe măs. tens. DC:	±(0,03% + 0,02% range)
Interval măsurare tens. AC:	10µV...200mV, 2V, 20V, 200V, 750V
Acurateţe măs. tens. AC:	±(0,4% + 0,05% range)

Interval măs. curent DC:	0,1µA...2mA, 20mA, 200mA, 2A, 20A
Acurateţe măs. curent DC:	±(0,08% + 0,02% range)
Interval măs. curent AC:	0,1µA...2mA, 20mA, 200mA, 2A, 20A
Acurateţe măs. curent AC:	±(0,5% + 0,3% range)
Interval măsurare rezistenţă:	10mΩ...200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ
Acurateţe măs. rezistenţă:	±(0,1%+0,025% range)
Interval măsurare frecvenţă:	0...10Hz, 100Hz, 100kHz, 1MHz
Acurateţe măsurare frecvenţă:	±(0,01% + 0,008% range)
Testare diodă:	0,5mA @2V
Testare continuitate circuit:	semnal acustic, <10Ω
Măsurare:	curent alternativ, Curent CC, dB, dBm, frecvenţă, rezistenţă, tensiune AC, tensiune DC
Interfaţă:	USB
Subtip mufă ieşire:	USB A soclu
Conectori pentru ţara:	Europa
Tensiune alimentare:	100...240V AC
Temperatura de lucru:	0...40°C

Dimensiuni:	225x100x355mm
Caracteristici aparate de măsură:	exactitate ridicată dată ca ±(citire% + domeniu%), funcţie HOLD (păstrare citire de pe afişaj), funcţie MIN/MAX/REL, modificare automată intervale
Dotări standard:	cablu de alimentare, cabluri de măsurare
Dotări opţionale:	conductori de măsură AX-TL-4B1-B, conductori de măsură AX-TL-4B1-BL, conductori de măsură AX-TL-4B1-R, conductori de măsură AX-TL-BNC-4BP2, conductori de măsură AX-TLP-001, conductori de măsură AX-TLP-001T, conductori de măsură AX-TLP-002, conductori de măsură AX-TLP-003, conductori de măsură AX-TLS-001B, conductori de măsură AX-TLS-002B, conductori de măsură AX-TLS-003A, conductori de măsură AX-TLS-004A, conductori de măsură AX-TLS-005A, conductori de măsură AX-TLS-007S, conductori de măsură PPOM-14, pensetă de măsură AX-TLP-TW-01

Informaţii suplimentare

Greutate brută:	3,891 kg