


| | |
|---|---|
| **Символ:** | AX-3005N-4 |
| **Група продукти:** | Лабораторни захранващи устройства |

# Параметри на продукта

| | |
|---|---|
| **Тип на лабораторното захр. устройство:** | стандартна |
| **Вид захранване:** | линейно, многоканален |
| **Вид на използвания дисплей:** | LED x4 |
| **Параметри на дисплея:** | 3 цифри |
| **Брой канали:** | 4 |
| **Изходно напрежение:** | 0...30V DC |
| **Изходен ток:** | 0...5A |

| | |
|---|---|
| **Изходно напрежение 2:** | 0...30V DC |
| **Изходен ток 2:** | 0...5A |
| **Изходно напрежение 3:** | 2,2...15V DC |
| **Изходен ток 3:** | 1A |
| **Изходно напрежение 4:** | 2,2...15V DC |
| **Изходен ток 4:** | 1A |
| **Захранващо напрежение:** | 100...240V AC |
| **Раздел. способност на изходното напрежение:** | 0,1V |
| **Раздел. способност на изходния ток:** | 10mA |
| **Коефициент на стабилизция на напрежението при промяна на товара:** | ≤0,01% + 3mV |
| **Коефициент на стабилизация на тока при промяна на товара:** | ≤0,2% + 3mA |
| **Размери:** | 250x150x310mm |
| **Свойства на измервателните уреди:** | едновременно отчитане на напрежението и тока, плавно регулиране на напрежението и тока |

| | |
|---|---|
| **Защита:** | срещу обърната поляризация, срещу пренапрежения OVP, срещу претоварване OPP |
| **Пулсации и шум на напрежението (рег.):** | ≤2mVrms |
| **Пулсации и шум за напрежение (нерегулируемо):** | ≤2mV |

## Допълнителни информации

| | |
|---|---|
| **Бруто тегло:** | 9,4 kg |