


| | |
|---|---|
| **Символ:** | AX-C715N |
| **Група продукти:** | Лабораторни уреди |

# Параметри на продукта

| | |
|---|---|
| **Тип измервател:** | калибратор |
| **Вид калибратор:** | контур |
| **Вид на използвания дисплей:** | LCD |
| **Параметри на дисплея:** | 4 цифри |
| **Обхват за изм. на напрежение DC:** | 0...50V |
| **Точн. на изм. на напрежение DC:** | ±(0,1% + 40mV) |
| **Диап. на изм. на напрежение AC:** | 0...500V |

| | |
|---|---|
| **Диап. на изм. на ток DC:** | 0...50mA |
| **Точн. на изм. на ток DC:** | ±(0,1% + 40µA) |
| **Диап. на изм. на съпротивление:** | 5kΩ |
| **Тест:** | диоди |
| **Тест за непрекъснатост на верига:** | звуков сигнал |
| **Работна температура:** | 0...40°C |
| **Размери:** | 185x90x54mm |
| **Източник на захранване:** | батерия LR6 AA 1,5V x3 |
| **Свойства на измервателните уреди:** | автоматично изключване, аларми за нарушаване на гранични стойности, захранване на контура 24V, индикатор на ниско ниво на батерията, фенерче с бял диод LED |
| **Измерване:** | напрежение DC, напрежение AC, съпротивление, ток DC |
| **Съответствие със стандарт:** | CAT IV 600V |
| **Раздел. способност на измерване на ток:** | 10µA |
| **Раздел. способност на измерване на напрежение:** | 10mV DC |

# Допълнителни информации

| | |
|---|---|
| **Бруто тегло:** | 0,65 kg |