

Symbol:	AX-174
Skupina výrobků:	Digitální multimetry

Parametry výrobku

Typ měřicího přístroje:	číslicový multimetr
Měření:	kapacity, kmitočtu, napětí AC, napětí DC, odporu, proud AC, proudu DC
Druh použitého zobrazovače:	LCD
Zobrazit parametry:	(6000)
Vzorkování:	3x/s
Rozsah měření napětí DC:	0,1...600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV
Přesnost měření napětí DC:	±(0,8% + 5 digit)

Rozsah měření napětí AC:	0,1...600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV
Přesnost měření napětí AC:	±(1% + 3 digit)
Rozsah měření proudu DC:	0,1...600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 10A
Přesnost měření proudu DC:	±(1,5% + 3 digit)
Rozsah měření proudu AC:	0,1...600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 10A
Přesnost měření proudu AC:	±(1,8% + 8 digit)
Měření skutečné efektivní hodnoty:	True RMS
Rozsah měření odporu:	100mΩ...600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ
Rozsah měření kapacity:	1pF...6nF, 60nF, 0,6µF, 6µF, 60µF, 600µF, 6mF, 60mF
Přesnost měření kapacity:	±(3%+ 3 digit)
Rozsah měření kmitočtu:	0,001...6kHz, 10kHz
Přesnost měření kmitočtu:	±(0,05%+8 digit)
Přesnost měření odporu:	±(1,2%+2 digit)
Test diody:	1mA @2,8V

Test průchodnosti obvodu:	akustický signál, <30Ω
Pracovní teplota:	0...40°C
Stupeň znečištění:	2
Teplota uskladnění:	-10...60°C
Hmotnost s baterií:	500g
Zdroj napájení:	baterie 6F22 9V x1
Standardní vybavení:	měřicí šňůry
Volitelné příslušenství:	měřicí pinzeta AX-TLP-TW-01, měřicí šňůry AX-TL-4B1-B, měřicí šňůry AX-TL-4B1-BL, měřicí šňůry AX-TL-BNC-4BP2, měřicí šňůry AX-TLP-001, měřicí šňůry AX-TLP-001T, měřicí šňůry AX-TLP-002, měřicí šňůry AX-TLP-003, měřicí šňůry AX-TLS-001B, měřicí šňůry AX-TLS-002B, měřicí šňůry AX-TLS-003A, měřicí šňůry AX-TLS-004A, měřicí šňůry AX-TLS-005A, měřicí šňůry AX-TLS-007S, měřicí šňůry PPOM-14
Shoda s normou:	CAT III 1000V, CAT IV 600V, EN 61010
Rozměry (šíř. x výš. s hl.):	90x190x40mm
Vlastnosti měřicích přístrojů:	automatické a ruční přepínání rozsahů, automatické vypínání, bezdotykový detektor napětí, funkce detekce zkoumané součástky - AUTOSCAN, funkce HOLD (podržení údaje zobrazovače), funkce MIN/MAX, indikátor nízkého napětí baterie
Baterie/akumulátor:	baterie 6F22 9V x1
Podsvětlení:	ano

Doplňková informace

Hmotnost brutto:	0,771 kg