

Symbol:	AX-8450B
Skupina výrobků:	Digitální multimetry

Parametry výrobku

Typ měřicího přístroje:	stolní multimetr
Druh použitého zobrazovače:	LCD 4,5"
Zobrazit parametry:	4,5 číslice
Uspořádání zobrazovače:	480x320
Vzorkování:	65x/s
Měření skutečné efektivní hodnoty:	True RMS AC
Rozsah měření napětí DC:	50mV, 500mV, 5V, 50V, 500V, 1kV

Přesnost měření napětí DC:	±(0,025% + 5% range)
Rozsah měření napětí AC:	500mV...750V
Přesnost měření napětí AC:	±(0,5% + 30% range)
Rozsah měření proudu DC:	0,5mA, 5mA, 50mA, 500mA, 5A, 10A
Přesnost měření proudu DC:	±(0,15% + 20% range)
Rozsah měření proudu AC:	500µA, 0,5A, 5A, 10A
Přesnost měření proudu AC:	±(0,5% + 20% range)
Rozsah měření odporu:	500Ω, 5kΩ, 50kΩ, 500kΩ, 5MΩ, 50MΩ
Přesnost měření odporu:	±(0,1%+5% range)
Rozsah měření kapacity:	50nF...50mF
Přesnost měření kapacity:	±(2,5%+ 5% range)
Rozsah měření kmitočtu:	10...60MHz
Přesnost měření kmitočtu:	±(0,2% + 8% range)
Test diody:	3V

Měření:	kapacity, kmitočtu, napětí AC, napětí DC, odporu (čtyřdrátové), odporu (dvoudrátové), proud AC, proudu DC, průchod. obvodu, teploty
Rozhraní:	RS232
Test průchodnosti obvodu:	1kΩ
Shoda s normou:	CAT II 600V, CAT II 1000V, EN 61010
Napájecí napětí:	90...240V AC
Rozměry (šíř. x výš. s hl.):	235x110x295mm
Vlastnosti měřicích přístrojů:	automatické přepínání rozsahů, funkce HOLD (podržení údaje zobrazovače), funkce MIN/MAX/AVG, podporují termočlánky typu: K, podporují termočlánky typu: PT100
Standardní vybavení:	krokodýlky 2 ks, měřicí šňůry (2 ks), napájecí kabel, pojistka

Doplňková informace

Hmotnost brutto:	3,1 kg