


| | |
|---|---|
| **Símbolo:** | AX-6003P |
| **Grupo de producto:** | Alimentadores de laboratorio |

# Especificaciones de producto

| | |
|---|---|
| **Tipo de fuente de alimentación de laboratorio:** | programable |
| **Clase de alimentación:** | lineal, unicanal |
| **Número de canales:** | 1 |
| **Tensión de salida:** | 0...60V DC |
| **Corriente de salida:** | 0...3A |
| **Tensión de alimentación:** | 100...240V AC |
| **Clase de display empleado:** | LCD |

| | |
|---|---|
| **Resolución de tensión de salida:** | 1mV |
| **Resolución de corriente de salida:** | 0,1mA |
| **Estabilización de tensión:** | ≤0,01%+ 3mV |
| **Estabilización de corriente:** | ≤0,2%+ 3mA |
| **Propiedades de herramientas de medición:** | lectura simultánea de tensión y corriente, memoria de 100 ajustes, protección contra conexión con la salida de alimentación de tensión de polarización inversa, regulación fluida de tensión y corriente |
| **Equipamiento estándar:** | cable de alimentación, cable USB |
| **Protección contra:** | contra polaridad inversa, contra sobrecarga OPP, contra sobretensión OVP, sobrecalentamiento OTP |
| **Medidas:** | 126x143x296mm |
| **Pulsaciones y ruidos para tensión (regulada):** | ≤1mVrms |
| **Mostrar parámetros:** | 5 dígitos |
| **Conectores para el canto:** | Europa |
| **Software:** | adjunto |

# Información adicional

| | |
|---|---|
| **Peso bruto:** | 6,588 kg |