

Symbol:	AX-595
Grupa produktów:	Multimetry cyfrowe

Parametry produktu

Typ miernika:	multimetr cyfrowy
Interfejs:	USB
Pomiar:	częstotliwości, napięcia AC, napięcia DC, pojemności, prądu AC, prądu DC, rezystancji, temperatury, względny
Rodzaj użytego wyświetlacza:	LCD
Parametry wyświetlacza:	(5999)
Próbkowanie:	3x/s
Zakres pomiaru napięcia DC:	0,1...600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV

Dokładność pomiaru napięcia DC:	±(0,5% + 4 digit)
Zakres pomiaru napięcia AC:	1mV...6V, 60V, 600V, 750V
Dokładność pomiaru napięcia AC:	±(1% + 6 digit)
Zakres pomiaru prądu DC:	10µA...60mA, 600mA, 6A, 10A
Dokładność pomiaru prądu DC:	±(1% + 10 digit)
Zakres pomiaru prądu AC:	10µA...60mA, 600mA, 6A, 10A
Dokładność pomiaru prądu AC:	±(1,5% + 10 digit)
Zakres pomiaru rezystancji:	100mΩ...600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ
Zakres pomiaru pojemności:	10pF...40nF, 400nF, 4µF, 40µF, 200µF
Dokładność pomiaru pojemności:	±(3,5%+ 8 digit)
Zakres pomiaru częstotliwości:	1mHz...10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz, 1MHz, 20MHz
Dokładność pomiaru częstotliwości:	±(0,3%+2 digit)
Zakres pomiaru temperatury:	-20...1000°C
Dokładność pomiaru rezystancji:	±(0,8%+4 digit)

Test diody:	1mA @3V
Test ciągłości obwodu:	sygnał akustyczny, <30Ω
Masa z baterią:	410g
Źródło zasilania:	bateria LR03 AAA 1,5V x2
Wyposażenie standardowe:	kabel USB, przewody pomiarowe, sonda temperaturowa typu K
Wyposażenie opcjonalne:	pęseta pomiarowa AX-TLP-TW-01, przewody pomiarowe AX-TL-4B1-B, przewody pomiarowe AX-TL-4B1-BL, przewody pomiarowe AX-TL-4B1-R, przewody pomiarowe AX-TL-BNC-4BP2, przewody pomiarowe AX-TLP-001, przewody pomiarowe AX-TLP-001T, przewody pomiarowe AX-TLP-002, przewody pomiarowe AX-TLP-003, przewody pomiarowe AX-TLS-001B, przewody pomiarowe AX-TLS-002B, przewody pomiarowe AX-TLS-003A, przewody pomiarowe AX-TLS-004A, przewody pomiarowe AX-TLS-005A, przewody pomiarowe AX-TLS-007S, przewody pomiarowe PPOM-14
Zgodność z normą:	CAT III 1000V, CAT IV 600V, EN 61010
Artykuły współpracujące:	5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12
Wymiary (szer. x wys. x gł.):	91x185x49mm

Właściwości przyrządów pomiarowych:	automatyczna i ręczna zmiana zakresów, automatyczne wyłączanie, funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza), funkcja MIN/MAX, wskaźnik niskiego poziomu baterii
Oprogramowanie:	dołączone
Bargraf:	tak

Informacje dodatkowe

Masa brutto:	0,852 kg