


| | |
|---|---|
| **Символ:** | AX-200 |
| **Група продукти:** | Измервателни уреди и измервателни клещи |

# Параметри на продукта

| | |
|---|---|
| **Тип измервател:** | многофункционален |
| **Вид на измервателния уред:** | клещи AC, цифров |
| **Свойства на измервателните уреди:** | автоматична смяна на обхватите, автоматично изключване, индикатор за превишаване на измервателния обхват, индикатор на ниско ниво на батерията, функция HOLD (задържане на показанията на дисплея) |
| **Вид на използвания дисплей:** | LCD |
| **Параметри на дисплея:** | 3,5 цифри (1999) |

| | |
|---|---|
| **Диаметър на измервания проводник макс.:** | 21mm |
| **Диап. на изм. на ток AC:** | 2A, 20A, 200A |
| **Точн. на изм. на ток AC:** | ±(2,5% + 3 digit) |
| **Обхват за изм. на напрежение DC:** | 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V |
| **Точн. на изм. на напрежение DC:** | ±(0,8% + 3 digit) |
| **Диап. на изм. на напрежение AC:** | 2V, 20V, 200V, 600V |
| **Точн. на изм. на напрежение AC:** | ±(1% + 3 digit) |
| **Диап. на изм. на съпротивление:** | 200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ |
| **Тест на диоди:** | 1mA @1,5V |
| **Тест за непрекъснатост на верига:** | звуков сигнал, <70Ω |
| **Размери:** | 130x52x24mm |
| **Тегло с батерия:** | 135g |
| **Източник на захранване:** | батерия R03 AAA 1,5V x3 |
| **Измерване:** | напрежение DC, напрежение AC, съпротивление, ток AC |

| | |
|---|---|
| **Съответствие със стандарт:** | CAT III 600V, EN 61010 |
| **Защита:** | срещу претоварване OPP |
| **Стандартно оборудване:** | измервателни проводници |
| **Батерия/ акумулатор:** | батерия R03 AAA 1,5V x3 |
| **Точн. на изм. на съпротивление:** | ±(1%+2 digit) |

## Допълнителни информации

| | |
|---|---|
| **Бруто тегло:** | 0,226 kg |