


| | |
|---|---|
| **Символ:** | AX-3005DBL-3 |
| **Група продукти:** | Лабораторни захранващи устройства |

# Параметри на продукта

| | |
|---|---|
| **Тип на лабораторното захр. устройство:** | стандартна |
| **Вид захранване:** | линейно, многоканален |
| **Вид на използвания дисплей:** | LCD x2 |
| **Параметри на дисплея:** | 3,5 цифри |
| **Брой канали:** | 3 |
| **Изходно напрежение:** | 0...30V DC |
| **Изходен ток:** | 0...5A |

| | |
|---|---|
| **Изходно напрежение 2:** | 0...30V DC |
| **Изходен ток 2:** | 0...5A |
| **Изходно напрежение 3:** | 5V DC |
| **Изходен ток 3:** | 3A |
| **Захранващо напрежение:** | 230V AC |
| **Стабилизация на напрежението:** | ≤0,02%+ 2mV |
| **Стабилизация на тока:** | ≤0,02%+ 2mA |
| **Размери:** | 270x310x180mm |
| **Свойства на измервателните уреди:** | едновременно отчитане на напрежението и тока, плавно регулиране на напрежението и тока |
| **Стандартно оборудване:** | захранващ кабел, измервателни проводници |
| **Пулсации и шум на напрежението (рег.):** | ≤0,5mVrms |
| **Конектори за страна:** | Европа |

# Допълнителни информации

| | |
|---|---|
| **Бруто тегло:** | 13,35 kg |