

Символ:	AX-8450A
Група продукти:	Цифрови мултиметри

Параметри на продукта

Тип измервател:	настолен мултиметър
Вид на използвания дисплей:	LCD
Параметри на дисплея:	4,5 цифри
Дискретизация:	25x/s
Обхват за изм. на напрежение DC:	10µV...200mV, 2V, 20V, 200V, 1kV
Точн. на изм. на напрежение DC:	±(0,03% + 0,02% range)
Диап. на изм. на напрежение AC:	10µV...200mV, 2V, 20V, 200V, 750V

Точн. на изм. на напрежение AC:	±(0,4% + 0,05% range)
Диап. на изм. на ток DC:	0,1µA...2mA, 20mA, 200mA, 2A, 20A
Точн. на изм. на ток DC:	±(0,08% + 0,02% range)
Диап. на изм. на ток AC:	0,1µA...2mA, 20mA, 200mA, 2A, 20A
Точн. на изм. на ток AC:	±(0,5% + 0,3% range)
Диап. на изм. на съпротивление:	10mΩ...200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ
Точн. на изм. на съпротивление:	±(0,1%+0,025% range)
Диапазон на измерване на честота:	0...10Hz, 100Hz, 100kHz, 1MHz
Точност на измерване на честота:	±(0,01% + 0,008% range)
Тест на диоди:	0,5mA @2V
Тест за непрекъснатост на верига:	звуков сигнал, <10Ω
Измерване:	dB, dBm, напрежение DC, напрежение AC, съпротивление, ток DC, ток AC, честота
Интерфейс:	USB
Вид изходен конектор:	USB A гнездо

Конектори за страна:	Европа
Захранващо напрежение:	100...240V AC
Работна температура:	0...40°C
Размери:	225x100x355mm
Свойства на измервателните уреди:	автоматична смяна на обхватите, висока точност посочена като ±(отчет% + обхват%), функция HOLD (задържане на показанията на дисплея), функция MIN/MAX/REL
Стандартно оборудване:	захранващ кабел, измервателни проводници
Опционална екипировка:	измервателна пинсета AX-TLP-TW-01, измервателни проводници AX-TL-4B1-B, измервателни проводници AX-TL-4B1-BL, измервателни проводници AX-TL-4B1-R, измервателни проводници AX-TL-BNC-4BP2, измервателни проводници AX-TLP-001, измервателни проводници AX-TLP-001T, измервателни проводници AX-TLP-002, измервателни проводници AX-TLP-003, измервателни проводници AX-TLS-001B, измервателни проводници AX-TLS-002B, измервателни проводници AX-TLS-003A, измервателни проводници AX-TLS-004A, измервателни проводници AX-TLS-005A, измервателни проводници AX-TLS-007S, измервателни проводници PPOM-14

Допълнителни информации

Бруто тегло:	3,891 kg