

Symbol:	AX-8455
Produktgruppe:	Digitalmultimeter

Produktparameter

Messgeräte-Typ:	Tischmultimeter
Verwendeten Displays-Art:	LCD
Parameter anzeigen:	5 Ziffern (80000)
Bargraph-Anzeige:	23 Segm. 40x/s
Abtasten:	4x/s
Echteffektivwertmessung:	True RMS
DC Spannungsmessbereich:	80mV, 800mV, 8V, 80V, 800V, 1kV
DC Spannungs-Messgenauigkeit:	±(0,05% + 5 digit)
AC Spannungsmessbereich:	80mV, 800mV, 8V, 80V, 750V

AC Spannungsmessgenauigkeit:	±(0,8% + 50 digit)
DC Strommessbereich:	80mA, 800mA, 8A, 20A
DC Strommessgenauigkeit:	±(0,2% + 10 digit)
AC Strommessbereich:	80mA, 800mA, 8A, 20A
AC Strom-Messgenauigkeit:	±(0,8% + 20 digit)
Widerstandsmessbereich:	800Ω, 8kΩ, 80kΩ, 800kΩ, 8MΩ, 80MΩ
Widerstandsmessgenauigkeit:	±(0,1%+5 digit)
Kapazitätsmessbereich:	1nF, 10nF, 100nF, 1µF, 10µF, 100µF
Volumenmessgenauigkeit:	±(2,5%+ 50 digit)
Frequenzbereichsmessung:	99999mHz, 999,99Hz, 9,9999kHz, 99,999kHz, 999,99kHz, 8MHz
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung:	±(0,05%+5 digit)
Temperatur-Messgenauigkeit:	±(2% + 2°C)
Durchgangsprüfung:	akustisches Signal, <60Ω
Messung:	dBm, DC Spannung, DC Strom, Frequenz, Kapazität, Spannung AC, Stetigkeit, Strom AC, Temperaturen, Widerstandsfähigkeit
Schnittstelle:	RS232
Mit der Sonde gemessener Temperaturmessbereich:	-50...1372°C
Sicherung:	Überladung OPP

Software:	kompatibel mit Windows 7, kompatibel mit Windows 10, kompatibel mit Windows 98, kompatibel mit Windows 2000, kompatibel mit Windows NT, kompatibel mit Windows Vista, kompatibel mit Windows XP
Entspricht Norm:	CAT II 1000V, CAT III 600V, EN 61010
Versorgungsspannung:	100...240V AC
Betriebstemperatur:	0...50°C
Luftfeuchtigkeit max.:	75%
Abmessungen:	225x100x368mm
Messgerät-Eigenschaften:	AUTO HOLD, gleichzeitige Anzeige von 2 Messungen, PEAK HOLD Funktion (Speicherung von Impulssignalen)
Zusatzfunktionen:	Rechtecksgenerator
Standardausstattung:	Messleitung, RS232-Kabel, Stromversorgungskabel, Tropfensonde Typ K
Optionale Ausstattung:	Messkabel AX-TL-4B1-B, Messkabel AX-TL-4B1-BL, Messkabel AX-TL-4B1-R, Messkabel AX-TL-BNC-4BP2, Messkabel AX-TLP-001, Messkabel AX-TLP-001T, Messkabel AX-TLP-002, Messkabel AX-TLP-003, Messkabel AX-TLS-001B, Messkabel AX-TLS-002B, Messkabel AX-TLS-003A, Messkabel AX-TLS-004A, Messkabel AX-TLS-005A, Messkabel AX-TLS-007S, Messkabel PPOM-14, Messpinzette AX-TLP-TW-01

Passendes Zubehör:	5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12

Zusätzliche Informationen

Bruttogewicht:	3,88 kg