

Símbolo:	AX-DG1015AF
Grupo de producto:	Aparatos de laboratorio

Especificaciones de producto

Tipo de generador de laboratorio:	funcional, arbitral
Frecuencia de forma de onda máxima:	15MHz
Rango de frecuencia de recorridos:	1µHz...1MHz (forma de onda de rampa), 1µHz...1MHz (otros recorridos), 1µHz...1MHz (recorrido triangular), 1µHz...5MHz (recorrido rectangular), 1µHz...15MHz (recorrido senoidal)
Clase de display empleado:	LCD TFT 3,5"
Número de canales:	2

Amplitud:	valor de la amplitud Vpp<0,2 V - el valor real del desplazamiento es 1% del valor de consigna, valor de la amplitud Vpp>2V - el valor real del desplazamiento es el valor establecido, valor de la amplitud Vpp de 0,2 a 2V - el valor real del desplazamiento es un valor de referencia 10%
Longitud de record de memoria:	1024pts
Resolución vertical:	8bit
Parametros de salida:	impedancia: 50Ω
Barrido:	periodo: 100m...900s
Medidas:	415x295x195mm
Interfaz:	RS232
Clase de modulación:	ASK, FM, FSK, PSK
formas de onda:	arbitrario, rampa, rectangular, sinus, triangular
Muestreo:	100Msps
Protección contra:	anticortocircuito SCP, contra polaridad inversa, contra sobrecarga OPP, contra sobretensión OVP
Funciones adicionales:	contador de frecuencia
Equipamiento estándar:	cable BNC, cable de alimentación, cable de medición, cable RS232
Propiedades de herramientas de medición:	32 recorridos incorporados
Tensión de alimentación:	100...240V AC

Software:	adjunto
Conectores para el canto:	Europa

Información adicional

Peso bruto:	4,477 kg