


| | |
|---|---|
| **Cikkszám:** | AX-3005N-4 |
| **Termék csoport:** | Laboratóriumi tápegységek |

# Termék paraméterek

| | |
|---|---|
| **Laboratóriumi tápegység típusa:** | standard |
| **Fajta tápegység:** | lineáris, többcsatornás |
| **Fajta kijelző:** | LED x4 |
| **Paraméterek megjelenítése:** | 3 digit |
| **Csatornák száma:** | 4 |
| **Kimeneti feszültség:** | 0...30V DC |
| **Kimeneti áram:** | 0...5A |
| **Kimeneti feszültség 2:** | 0...30V DC |

| | |
|---|---|
| **2 kimenet árama:** | 0...5A |
| **3 kimenet feszültsége:** | 2,2...15V DC |
| **3 kimenet árama:** | 1A |
| **4 kimenet feszültsége:** | 2,2...15V DC |
| **4 kimenet árama:** | 1A |
| **Tápfeszültség:** | 100...240V AC |
| **Kimeneti feszültség felbontás:** | 0,1V |
| **Kimeneti áram felbontás:** | 10mA |
| **Feszültség stabilizáció tényező terhelésváltozáskor:** | ≤0,01% + 3mV |
| **Áramstabilizációs tényező terhelésváltozáskor:** | ≤0,2% + 3mA |
| **Méretek:** | 250x150x310mm |
| **Mérőműszer tulajdonságai:** | egyidejű feszültség és áram leolvasás, folyamatos feszültség és áramerősség szabályozás |
| **Védelem:** | fordított polarizáció ellen, túlfeszültség védett OVP, túlterhelés védett OPP |
| **Feszültséglüktetés és zaj (szabályozott feszültségre):** | ≤2mVrms |

| | |
|---|---|
| **Feszültség (nem szabályozott) hullámosság és zaj:** | ≤2mV |

# További információ

| | |
|---|---|
| **Bruttó tömeg:** | 9,4 kg |