

Cikkszám:	AX-582N
Termék csoport:	Digitális multiméterek

Termék paraméterek

Multiméter típusa:	digitális multiméter
Mérés:	AC áram, DC áram, ellenállás, h_{FE} tranzisztorok
Fajta kijelző:	LCD
Paraméterek megjelenítése:	3,5 digit
Mintavételezés:	3x/s
DC feszültség méréstartomány:	0,1...200mV, 2V, 20V, 200V, 1kV
DC feszültségmérés pontosság:	±(0,5% + 3 digit)

AC feszültség méréstartomány:	1mV...2V, 20V, 200V, 750V
AC feszültségmérés pontosság:	±(0,8% + 5 digit)
AC feszültségmérés sávszélessége:	40...200Hz
DC áram méréstartomány:	0,1...200µA, 20µA, 20mA, 200mA, 2A, 20A
DC áram mérés pontosság:	±(0,8% + 4 digit)
AC áram méréstartomány:	0,1...200mA, 2A, 20A
AC áram mérés pontosság:	±(2% + 5 digit)
AC árammérés sávszélessége:	40...200Hz
Rezisztencia méréstartomány:	100mΩ...200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 200MΩ
Kapacitás méréstartomány:	10pF...20nF, 2µF, 200µF
Kapacitás mérés pontossága:	±(2,5%+ 20 digit)
Rezisztencia-mérés pontosság:	±(0,8%+3 digit)
Dióda teszt:	1mA @3V
hFE tranzisztor teszt:	3V
Áramkör kontinuitás teszt:	akusztikus jel, <70Ω

Tömeg elemmel:	375g
Táp:	elem 6F22 9V x1
Standard kivitel:	adapter kapacitás és hFE tranzisztor méréshez, mérőkábelek
Opcionális felszerelés:	puha tok AX-58P
Szabvány megfelelőség:	CAT III 1000V, EN 61010
Méretei (SZ x M x H):	97x189x35mm
Mérőműszer tulajdonságai:	alacsony elemtöltöttség kijelzése, automatikus kikapcsolás, fázis kábel keresése (akusztikus és optikai jelzés), HOLD funkció (mért érték megtartása a kijelzőn), kézi méréshatár váltás, univerzális, ütésálló ház (holster)
Az 1 kijelző magassága:	28mm

További információ

Bruttó tömeg:	0,592 kg