

Cikkszám:	AX-588N
Termék csoport:	Digitális multiméterek

Termék paraméterek

Multiméter típusa:	digitális multiméter
Mérés:	AC áram, DC áram, ellenállás, frekvencia, hőmérséklet, h_{FE} tranzisztorok, kapacitás
Fajta kijelző:	LCD
Paraméterek megjelenítése:	3,5 digit
DC feszültség méréstartomány:	0,1...200mV, 2V, 20V, 200V, 1kV
DC feszültségmérés pontosság:	±(0,5% + 3 digit)
AC feszültség méréstartomány:	0,1...200mV, 2V, 20V, 200V, 750V

AC feszültségmérés pontosság:	±(0,8% + 5 digit)
AC feszültségmérés sávszélessége:	40Hz...100Hz @ ≤750V, 40Hz...400Hz @ ≤200V
DC áram méréstartomány:	1µA...2mA, 20mA, 200mA, 20A
DC áram mérés pontosság:	±(0,8% + 3 digit)
AC áram méréstartomány:	1µA...2mA, 20mA, 200mA, 20A
AC áram mérés pontosság:	±(1% + 5 digit)
AC árammérés sávszélessége:	40...200Hz
Rezisztencia méréstartomány:	100mΩ...200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ, 2GΩ
Kapacitás méréstartomány:	10pF...20nF, 2µF, 20µF, 200µF
Kapacitás mérés pontossága:	±(2,5%+ 20 digit)
Induktivitás mérési tartománya:	1µH...2mH, 20mH, 200mH, 2H, 20H
Induktivitás mérés pontossága:	±(2,5% + 20 digit)
Frekvencia méréstartomány:	1...2kHz, 20kHz, 200kHz, 2MHz, 10MHz
Frekvencia mérés pontossága:	±(0,5%+4 digit)

Hőmérséklet méréstartomány:	-40...1000°C
Hőmérséklet mérés pontosság:	±(1% + 4 digit)
Rezisztencia-mérés pontosság:	±(0,8%+3 digit)
Dióda teszt:	1mA @3V
hFE tranzisztor teszt:	3V
Áramkör kontinuitás teszt:	akusztikus jel, <70Ω
Tömeg elemmel:	400g
Táp:	elem 6F22 9V x1
Standard kivitel:	adapter kapacitás és hFE tranzisztor méréshez, K típusú pontszonda banándugókkal 4mm TP-09, mérőkábelek
Opcionális felszerelés:	puha tok AX-58P
Szabvány megfelelőség:	CAT III 1000V, EN 61010
Méretei (SZ x M x H):	97x189x35mm
Mérőműszer tulajdonságai:	alacsony elemtöltöttség kijelzése, automatikus kikapcsolás, kézi méréshatár váltás, megnövelt rezisztencia méréstartomány, 2000MΩ, PEAK HOLD funkció (impulzus jelek memorizálása), univerzális, ütésálló ház (holster)
Az 1 kijelző magassága:	28mm

További információ

Bruttó tömeg:	0,624 kg