

Simbolo:	AX-160IP
Gruppo prodotti:	Multimetri digitali

Parametri prodotti

Tipo di misuratore:	multimetro digitale
Misurazione:	capacità, circuito di corrente 4-20mA, circuito di corrente 0-24mA, continuità, frequenza, loop di corrente 0-20mA, relativo, resistenza, temperatura, temperatura ambiente, tensione AC, tensione DC
Genere di display utilizzato:	LCD
Visualizza i parametri:	(6000)
Campionamento:	3x/s
Ambito di misurazione della tensione DC:	0,01...60mV, 600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV

Precisione di misurazione della tensione DC:	±(0,1% + 2 digit)
Ambito di misurazione della tensione AC:	0,01...60mV, 600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV
Precisione di misurazione della tensione AC:	±(0,8% + 3 digit)
Ambito di misurazione della corrente DC:	0,1...600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A
Precisione di misurazione della corrente DC:	±(1% + 3 digit)
Ambito di misurazione della corrente AC:	0,1...600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A
Precisione di misurazione della corrente AC:	±(1,8% + 5 digit)
Misura del vero valore efficace:	True RMS
Ambito di misurazione della resistenza:	100mΩ...600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ
Ambito di misurazione della capacità:	1pF...6nF, 60nF, 0,6µF, 6µF, 60µF, 600µF, 6mF, 60mF

Precisione di misurazione della capacità:	±(3%+ 10 digit)
Ambito di misurazione della frequenza:	6Hz...10kHz
Precisione di misurazione della frequenza:	±(0,05%+3 digit)
Ambito di misurazione della temperatura:	-200...1000°C
Precisione di misurazione della resistenza ohmica:	±(0,5%+3 digit)
Test:	diodi
Test della continuità del circuito:	segnale acustico, segnale ottico, <50Ω
Classe di tenuta:	IP65
Peso con batteria:	500g
Fonte di alimentazione:	batteria LR6 AA 1,5V x2
Equipaggiamento standard:	conduttori di misurazione, sonda a goccia tipo K

Equipaggiamento opzionale:	fili di misurazione AX-TL-4B1-B, fili di misurazione AX-TL-4B1-BL, fili di misurazione AX-TL-4B1-R, fili di misurazione AX-TL-BNC-4BP2, fili di misurazione AX-TLP-001, fili di misurazione AX-TLP-001T, fili di misurazione AX-TLP-002, fili di misurazione AX-TLP-003, fili di misurazione AX-TLS-001B, fili di misurazione AX-TLS-002B, fili di misurazione AX-TLS-003A, fili di misurazione AX-TLS-004A, fili di misurazione AX-TLS-005A, fili di misurazione AX-TLS-007S, fili di misurazione PPOM-14, pinzetta di misurazione AX-TLP-TW-01
Conformita con la norma:	CAT III 1000V, CAT IV 600V, EN 61010
Accessori compatibili:	5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12
Dimensioni (larg. x alt. x prof.):	90x190x40mm
Proprietà degli strumenti di misurazione:	cambio automatico e manuale degli ambiti, comando mediante il pannello tattile, funzione HOLD (blocco delle indicazioni sul display);, funzione MIN/MAX, indicatore del basso livello di carica della batteria, retroilluminazione automatica, spegnimento automatico
Memoria delle misurazioni:	10
Retro illuminazione:	si

Informazioni aggiuntive

Peso lordo:	0,542 kg