

Simbolo:	AX-3005N-4
Gruppo prodotti:	Alimentatori per laboratorio

Parametri prodotti

Tipo di alimentatore da laboratorio:	standard
Genere di alimentatore:	lineare, multicanale
Genere di display utilizzato:	LED x4
Visualizza i parametri:	3 cifre
Numero canali:	4
Tensione d'uscita:	0...30V DC
Corrente d'uscita:	0...5A
Tensione d'uscita 2:	0...30V DC

Corrente di uscita 2:	0...5A
Tensione di uscita 3:	2,2...15V DC
Corrente di uscita 3:	1A
Tensione di uscita 4:	2,2...15V DC
Corrente di uscita 4:	1A
Tensione di alimentazione:	100...240V AC
Risoluzione della tensione di uscita:	0,1V
Risoluzione della corrente di uscita:	10mA
Fattore di stabilizzazione della tensione con variazione del carico:	≤0,01% + 3mV
Fattore di stabilizzazione della corrente con variazione del carico:	≤0,2% + 3mA
Dimensioni:	250x150x310mm
Proprietà degli strumenti di misurazione:	lettura contemporanea della tensione e corrente, regolazione fluente della tensione e corrente
Protezione:	contro l'inversione di polarità, protezione di sovraccarico OPP, protezione di sovracorrente OVP
Pulsazioni e rumori per la tensione (regolabili):	≤2mVrms

Ripple e rumore per tensione (non regolata):	≤2mV

Informazioni aggiuntive

Peso lordo:	9,4 kg