

| | |
|---|---|
| **Simbolo:** | AX-DG1015AF |
| **Gruppo prodotti:** | Strumenti da laboratorio |

# Parametri prodotti

| | |
|---|---|
| **Tipo di generatore da laboratorio:** | di funzioni, forme d'onda arbitrarie |
| **Frequenza massima della forma d'onda:** | 15MHz |
| **Ambito delle frequenze delle forme d'onda:** | 1µHz...1MHz (altre onde), 1µHz...1MHz (forma d'onda rampa), 1µHz...1MHz (passaggio triangolare), 1µHz...5MHz (onda rettangolare), 1µHz...15MHz (onda sinusoidale) |
| **Genere di display utilizzato:** | LCD TFT 3,5" |
| **Numero canali:** | 2 |

| | |
|---|---|
| **Amplitudine:** | gamma di ampiezza Vpp 0,2...2V - il valore reale dell'offset è pari al 10% del setpoint, gamma di ampiezza Vpp<0,2V - il valore reale dell'offset è pari all'1% del setpoint, gamma di ampiezza Vpp>2V - il valore reale dell'offset corrisponde al valore del setpoint |
| **Lunghezza della record di memoria:** | 1024pts |
| **Risoluzione verticale:** | 8bit |
| **Parametri di uscita:** | impedenza: 50Ω |
| **Sweep:** | periodo: 100m...900s |
| **Dimensioni:** | 415x295x195mm |
| **Interfaccia:** | RS232 |
| **Genere di modulazione:** | ASK, FM, FSK, PSK |
| **Forme d'onda:** | arbitrali, rampa, rettangolare, sinus, triangolare |
| **Campionamento:** | 100Msps |
| **Protezione:** | anticortocircuito SCP, contro l'inversione di polarità, protezione di sovraccarico OPP, protezione di sovracorrente OVP |
| **Funzioni supplementari:** | contatore di frequenza |
| **Equipaggiamento standard:** | cavo BNC, cavo di alimentazione, cavo di misura, cavo RS232 |
| **Proprietà degli strumenti di misurazione:** | 32 passaggi incorporati |
| **Tensione di alimentazione:** | 100...240V AC |

| | |
|---|---|
| **Software:** | incluso |
| **Connettore per:** | Europa |

# Informazioni aggiuntive

| | |
|---|---|
| **Peso lordo:** | 4,477 kg |