

Symbol:	AX-8450A
Grupa produktów:	Multimetry cyfrowe

Parametry produktu

Typ miernika:	multimetr stołowy
Rodzaj użytego wyświetlacza:	LCD
Parametry wyświetlacza:	4,5 cyfry
Próbkowanie:	25x/s
Zakres pomiaru napięcia DC:	10µV...200mV, 2V, 20V, 200V, 1kV
Dokładność pomiaru napięcia DC:	±(0,03% + 0,02% range)
Zakres pomiaru napięcia AC:	10µV...200mV, 2V, 20V, 200V, 750V

Dokładność pomiaru napięcia AC:	±(0,4% + 0,05% range)
Zakres pomiaru prądu DC:	0,1µA...2mA, 20mA, 200mA, 2A, 20A
Dokładność pomiaru prądu DC:	±(0,08% + 0,02% range)
Zakres pomiaru prądu AC:	0,1µA...2mA, 20mA, 200mA, 2A, 20A
Dokładność pomiaru prądu AC:	±(0,5% + 0,3% range)
Zakres pomiaru rezystancji:	10mΩ...200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ
Dokładność pomiaru rezystancji:	±(0,1%+0,025% range)
Zakres pomiaru częstotliwości:	0...10Hz, 100Hz, 100kHz, 1MHz
Dokładność pomiaru częstotliwości:	±(0,01% + 0,008% range)
Test diody:	0,5mA @2V
Test ciągłości obwodu:	sygnał akustyczny, <10Ω
Pomiar:	częstotliwości, dB, dBm, napięcia AC, napięcia DC, prądu AC, prądu DC, rezystancji
Interfejs:	USB
Rodzaj złącza wyjściowego:	USB A gniazdo
Złącza dla kraju:	Europa
Napięcie zasilania:	100...240V AC

Temperatura pracy:	0...40°C
Wymiary:	225x100x355mm
Właściwości przyrządów pomiarowych:	automatyczna zmiana zakresów, funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza), funkcja MIN/MAX/REL, wysoka dokładność podawana jako ±(odczyt% + zakres%)
Wyposażenie standardowe:	kabel zasilający, przewody pomiarowe
Wyposażenie opcjonalne:	pęseta pomiarowa AX-TLP-TW-01, przewody pomiarowe AX-TL-4B1-B, przewody pomiarowe AX-TL-4B1-BL, przewody pomiarowe AX-TL-4B1-R, przewody pomiarowe AX-TL-BNC-4BP2, przewody pomiarowe AX-TLP-001, przewody pomiarowe AX-TLP-001T, przewody pomiarowe AX-TLP-002, przewody pomiarowe AX-TLP-003, przewody pomiarowe AX-TLS-001B, przewody pomiarowe AX-TLS-002B, przewody pomiarowe AX-TLS-003A, przewody pomiarowe AX-TLS-004A, przewody pomiarowe AX-TLS-005A, przewody pomiarowe AX-TLS-007S, przewody pomiarowe PPOM-14

Informacje dodatkowe

Masa brutto:	3,891 kg