


| | |
|---|---|
| **Simbol:** | AX-3003L-3 |
| **Grupă produse:** | Surse de alimentare de laborator |

# Parametri produs

| | |
|---|---|
| **Tip alimentator de laborator:** | standard |
| **Subtip alimentare:** | liniar, multicanal |
| **Subtip afişaj utilizat:** | LED x4 |
| **Parametri afișați:** | 3,5 cifre |
| **Număr canale:** | 3 |
| **Tensiune ieşire:** | 0...30V DC |
| **Curent ieşire:** | 0...3A |
| **Tensiune ieşire 2:** | 0...30V DC |
| **Curent ieşire 2:** | 0...3A |
| **Tensiune ieşire 3:** | 5V DC |

| | |
|---|---|
| **Curent ieşire 3:** | 3A |
| **Tensiune alimentare:** | 230V AC |
| **Rezoluţie tensiune ieşire:** | 0,1V |
| **Rezoluţie curent ieşire:** | 10mA |
| **Dimensiuni:** | 260x160x310mm |
| **Caracteristici aparate de măsură:** | 2 secţiuni reglabile, care funcţionează în modul de stabilizare de curent sau tensiune şi ca alimentator serial, paralel sau independent, citire simultană tensiune şi curent, control inteligent al răcirii, funcţionare foarte silenţioasă a ventilatorului, limitator de curent programabil, reglare continuă tensiune şi curent |
| **Protecţie:** | împotriva suprasarcinilor OPP, protecţie împotriva scurtcircuitelor SCP |
| **Vibraţii şi zgomote pentru tensiune (reglabilă):** | ≤1mVrms |
| **Conectori pentru ţara:** | Europa |

# Informaţii suplimentare

| | |
|---|---|
| **Greutate brută:** | 8,069 kg |