


| | |
|---|---|
| **Символ:** | AX-B3005S |
| **Група продукти:** | Лабораторни захранващи устройства |

## Параметри на продукта

| | |
|---|---|
| **Тип на лабораторното захр. устройство:** | стандартна |
| **Вид захранване:** | едноканален |
| **Брой канали:** | 1 |
| **Изходно напрежение:** | 0...30V DC |
| **Изходен ток:** | 0...5A |
| **Захранващо напрежение:** | 230V AC |
| **Вид на използвания дисплей:** | LED |

| | |
|---|---|
| **Стабилизация на напрежението:** | ≤0,3%+ 10mV |
| **Стабилизация на тока:** | ≤0,1%+ 2,5mA |
| **Изходна мощност:** | 150W |
| **Свойства на измервателните уреди:** | USB C порт за зареждане, USB порт за зареждане, автоматично изключване, грубо и прецизно избиране на стойност на напрежението и тока, едновременно отчитане на напрежението и тока, за батерии LiFePO4, за оловно-киселинни батерии, интелигентно управление на охлаждането, плавно регулиране на напрежението и тока |
| **Стандартно оборудване:** | захранващ кабел |
| **Защита:** | защита от късо SCP, максималнотокова OCP, прегряване OTP, срещу пренапрежения OVP |
| **Размери:** | 295x130x210mm |
| **Пулсации и шум на напрежението (рег.):** | ≤10mVrms, ≤60mVpp |
| **Параметри на дисплея:** | 4 цифри |
| **Конектори за страна:** | Европа |

# Допълнителни информации

| | |
|---|---|
| **Бруто тегло:** | 1,586 kg |