


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | AX-6003P |
| **Skupina výrobků:** | Laboratorní zdroje |

# Parametry výrobku

| | |
|---|---|
| **Typ laboratorního napájecího zdroje:** | programovatelný |
| **Druh napájecí zdroje:** | jednokanálový, lineární |
| **Počet kanálů:** | 1 |
| **Výstupní napětí:** | 0...60V DC |
| **Výstupní proud:** | 0...3A |
| **Napájecí napětí:** | 100...240V AC |
| **Druh použitého zobrazovače:** | LCD |
| **Rozlišení výstupního napětí:** | 1mV |

| | |
|---|---|
| **Rozlišení výstupního proudu:** | 0,1mA |
| **Stabilizace napětí:** | ≤0,01%+ 3mV |
| **Stabilizace proudu:** | ≤0,2%+ 3mA |
| **Vlastnosti měřicích přístrojů:** | ochrana před připojením napětí opačné polarity k výstupu, paměť 100 nastavení, plynulé nastavení napětí a proudu, současný odečet napětí a proudu |
| **Standardní vybavení:** | kabel USB, napájecí kabel |
| **Ochrana:** | před opačnou polaritou, před přetížením OPP, proti přehřátí OTP, proti přepětí OVP |
| **Rozměry:** | 126x143x296mm |
| **Zvlnění a šumy napětí (regulovaného):** | ≤1mVrms |
| **Zobrazit parametry:** | 5 číslic |
| **Konektory pro stát:** | Evropa |
| **Software:** | přiložen |

# Doplňková informace

| | |
|---|---|
| **Hmotnost brutto:** | 6,588 kg |