

Symbol:	AX-C830
Skupina výrobků:	Laboratorní přístroje

Parametry výrobku

Typ měřicího přístroje:	kalibrátor
Druh kalibrátoru:	termočlánků
Druh použitého zobrazovače:	LCD
Zobrazit parametry:	5 číslic
Přesnost měření napětí DC:	±(0,025% + 2 digit)
Rozsah měření teploty měřené termočlánkem typu K:	-200...1370°C

Rozsah měření teploty měřené termočlánkem typu J:	-200...1200°C
Rozsah měření teploty měřené termočlánkem typu R:	-20...1750°C
Rozsah měření teploty měřené termočlánkem typu S:	-20...1750°C
Rozsah měření teploty měřené termočlánkem typu T:	-200...400°C
Rozsah měření teploty měřené termočlánkem typu E:	-200...950°C
Rozsah měření teploty měřené termočlánkem typu N:	-250...1300°C
Rozměry:	205x98x46mm
Zdroj napájení:	baterie GR03 AAA 1,5V x6
Vlastnosti měřicích přístrojů:	měření a simulace, podporují termočlánky typu: J, K, T, E, R, S, B, N, rázuvzdorný kryt (holster), vysoká přesnost, zásuvka umožňující připojení zdroje
Standardní vybavení:	konektor typu K, pouzdro
Měření:	teploty

Jednotka měření:	°C, °F
Baterie/akumulátor:	baterie GR03 AAA 1,5V x6
Podsvětlení:	ano

Doplňková informace

Hmotnost brutto:	0,69 kg