

Symbol:	AX-582N
Produktgruppe:	Digitalmultimeter

Produktparameter

Messgeräte-Typ:	digitaler Multimeter
Messung:	DC Strom, h_{FE} Transistoren, Strom AC, Widerstandsfähigkeit
Verwendeten Displays-Art:	LCD
Parameter anzeigen:	3,5 Ziffern
Abtasten:	3x/s
DC Spannungsmessbereich:	0,1...200mV, 2V, 20V, 200V, 1kV
DC Spannungs-Messgenauigkeit:	±(0,5% + 3 digit)
AC Spannungsmessbereich:	1mV...2V, 20V, 200V, 750V

AC Spannungsmessgenauigkeit:	±(0,8% + 5 digit)
AC Bandbreite für Spannungsmessung:	40...200Hz
DC Strommessbereich:	0,1...200µA, 20µA, 20mA, 200mA, 2A, 20A
DC Strommessgenauigkeit:	±(0,8% + 4 digit)
AC Strommessbereich:	0,1...200mA, 2A, 20A
AC Strom-Messgenauigkeit:	±(2% + 5 digit)
AC Bandbreite für Strommessung:	40...200Hz
Widerstandsmessbereich:	100mΩ...200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 200MΩ
Kapazitätsmessbereich:	10pF...20nF, 2µF, 200µF
Volumenmessgenauigkeit:	±(2,5%+ 20 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit:	±(0,8%+3 digit)
Diodentest:	1mA @3V
hFE Transistorentest:	3V
Durchgangsprüfung:	akustisches Signal, <70Ω
Gewicht mit Batterie:	375g
Stromquelle:	Batterie 6F22 9V x1
Standardausstattung:	Adapter für Volumen- und hFE Transistormessung, Messkabel
Optionale Ausstattung:	AX-58P weiche Schutzhülle
Entspricht Norm:	CAT III 1000V, EN 61010
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe):	97x189x35mm

Messgerät-Eigenschaften:	Antistoßgehäuse (Holster), Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand, automatisches Ausschalten, Erkennung der Phasenleitung (akustische und optische Anzeige), HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige), manueller Bereichswechsel, universell
Displayhöhe 1:	28mm

Zusätzliche Informationen

Bruttogewicht:	0,592 kg