

Símbolo:	AX-C715N
Grupo de producto:	Aparatos de laboratorio

Especificaciones de producto

Tipo de medidor:	calibrador
Clase de calibrador:	bucle
Clase de display empleado:	LCD
Mostrar parámetros:	4 dígitos
Rango de medición de tensión DC:	0...50V
Exactitud de medición de tensión DC:	±(0,1% + 40mV)
Rango de medición de tensión AC:	0...500V

Rango de medición de corriente DC:	0...50mA
Exactitud de medición de corriente DC:	±(0,1% + 40µA)
Rango de medición de resistencia:	5kΩ
Prueba:	diodos
Prueba de continuidad de circuito:	señal acústica
Temperatura de trabajo:	0...40°C
Medidas:	185x90x54mm
Fuente de alimentación:	pila LR6 AA 1,5V x3
Propiedades de herramientas de medición:	alimentación de bucle 24V, apagado automático, indicador de baja carga de pilas, límite de valores de alarmas, linterna con diodo LED blanco
Medición:	de corriente DC, resistencia, tensión AC, tensión DC
Conforme a norma:	CAT IV 600V
Resolución de medición de corriente:	10µA
Resolución de medición de tensión:	10mV DC

Información adicional

Peso bruto:	0,65 kg