

| | |
|---|---|
| **Símbolo:** | AX-DG1015AF |
| **Grupo de producto:** | Aparatos de laboratorio |

# Especificaciones de producto

| | |
|---|---|
| **Tipo de generador de laboratorio:** | funcional, arbitral |
| **Frecuencia de forma de onda máxima:** | 15MHz |
| **Rango de frecuencia de recorridos:** | 1µHz...1MHz (forma de onda de rampa), 1µHz...1MHz (otros recorridos), 1µHz...1MHz (recorrido triangular), 1µHz...5MHz (recorrido rectangular), 1µHz...15MHz (recorrido senoidal) |
| **Clase de display empleado:** | LCD TFT 3,5" |
| **Número de canales:** | 2 |

| | |
|---|---|
| **Amplitud:** | valor de la amplitud Vpp<0,2 V - el valor real del desplazamiento es 1% del valor de consigna, valor de la amplitud Vpp>2V - el valor real del desplazamiento es el valor establecido, valor de la amplitud Vpp de 0,2 a 2V - el valor real del desplazamiento es un valor de referencia 10% |
| **Longitud de record de memoria:** | 1024pts |
| **Resolución vertical:** | 8bit |
| **Parametros de salida:** | impedancia: 50Ω |
| **Barrido:** | periodo: 100m...900s |
| **Medidas:** | 415x295x195mm |
| **Interfaz:** | RS232 |
| **Clase de modulación:** | ASK, FM, FSK, PSK |
| **formas de onda:** | arbitrario, rampa, rectangular, sinus, triangular |
| **Muestreo:** | 100Msps |
| **Protección contra:** | anticortocircuito SCP, contra polaridad inversa, contra sobrecarga OPP, contra sobretensión OVP |
| **Funciones adicionales:** | contador de frecuencia |
| **Equipamiento estándar:** | cable BNC, cable de alimentación, cable de medición, cable RS232 |
| **Propiedades de herramientas de medición:** | 32 recorridos incorporados |
| **Tensión de alimentación:** | 100...240V AC |

| | |
|---|---|
| **Software:** | adjunto |
| **Conectores para el canto:** | Europa |

# Información adicional

| | |
|---|---|
| **Peso bruto:** | 4,477 kg |