

Cikkszám:	AX-B3005S
Termék csoport:	Laboratóriumi tápegységek

Termék paraméterek

Laboratóriumi tápegység típusa:	standard
Fajta tápegység:	egycsatornás
Csatornák száma:	1
Kimeneti feszültség:	0...30V DC
Kimeneti áram:	0...5A
Tápfeszültség:	230V AC
Fajta kijelző:	LED
Fezsültség stabilizáció:	≤0,3%+ 10mV
Áram stabilizáció:	≤0,1%+ 2,5mA

Kimeneti teljesítmény:	150W
Mérőműszer tulajdonságai:	automatikus kikapcsolás, durva és precíz feszültség és áramerősség érték választás, egyidejű feszültség és áram leolvasás, folyamatos feszültség és áramerősség szabályozás, LiFePO4 akkumulátorokhoz, okos hűtésirányítás, savas ólomakkumulátorokhoz, USB C töltő port, USB töltő port
Standard kivitel:	tápkábel
Védelem:	túláram OCP, túlfeszültség védett OVP, túlmenegedés ellen OTP, zárlat ellen védett SCP
Méretek:	295x130x210mm
Feszültséglüktetés és zaj (szabályozott feszültségre):	≤10mVrms, ≤60mVpp
Paraméterek megjelenítése:	4 digit
Csatlakozók országa:	Európa

További információ

Bruttó tömeg:	1,586 kg