


| | |
|---|---|
| **Symbool:** | AX-3003P |
| **Productgroep:** | Voedingen voor laboratoria |

# Productparameters:

| | |
|---|---|
| **Type labvoeding:** | programmeerbare |
| **Soort voedingseenheid:** | eenkanaals, lineair |
| **Aantal kanalen:** | 1 |
| **Uitgangsspanning:** | 0...30V DC |
| **Uitgangstroom:** | 0...3A |
| **Voedingsspanning:** | 100...240V AC |
| **Soort gebruikt display:** | LCD |
| **Uitgangsspanning resolutie:** | 1mV |

| | |
|---|---|
| **Uitgangsstroom resolutie:** | 0,1mA |
| **Spanningsstabilisatie:** | ≤0,01%+ 3mV |
| **Stroomstabilisatie:** | ≤0,2%+ 3mA |
| **Eigenschappen meetinstrumenten:** | aflezing van spanning en stroom tegelijk, beveiliging tegen aansluiting aan voedingsuitgang met omgekeerde polarisatie, geheugen voor 100 instellingen, vloeiende spannings- en stroominstelling |
| **Standaarduitrusting:** | USB-kabel, voedingskabel |
| **Beveiliging:** | overbelasting OPP, overspanning OVP, oververhitting OTP, voor omgekeerde polarisatie |
| **Afmetingen:** | 126x143x296mm |
| **Rimpeling en ruis voor (ingestelde) spanning:** | ≤1mVrms |
| **Display -parameters:** | 5 cijfers |
| **Connectoren voor het land:** | Europa |
| **Software:** | meegeleverd |

# Extra informatie

| | |
|---|---|
| **Bruto gewicht:** | 5,45 kg |