

Symbool:	AX-8455
Productgroep:	Digitale multimeters

Productparameters:

Type meter:	tafelmultimeter
Soort gebruikt display:	LCD
Display -parameters:	5 cijfers (80000)
Staafdiagram:	23 segm. 40x/s
Samplesnelheid:	4x/s
Meting van de werkelijke effectieve waarde:	True RMS
Bereik van de DC-spanningsmeting:	80mV, 800mV, 8V, 80V, 800V, 1kV
Precisie van de DC-spanningsmeting:	±(0,05% + 5 digit)

Bereik van de AC-spanningsmeting:	80mV, 800mV, 8V, 80V, 750V
Precisie van de AC-spanningsmeting:	±(0,8% + 50 digit)
Meetbereik DC-stroom:	80mA, 800mA, 8A, 20A
Precisie van de DC-stroommeting:	±(0,2% + 10 digit)
Meetbereik AC-stroom:	80mA, 800mA, 8A, 20A
Precisie van de AC-stroommeting:	±(0,8% + 20 digit)
Meetbereik weerstand:	800Ω, 8kΩ, 80kΩ, 800kΩ, 8MΩ, 80MΩ
Precisie van de weerstandsmeting:	±(0,1%+5 digit)
Bereik van de capaciteitsmeting:	1nF, 10nF, 100nF, 1µF, 10µF, 100µF
Precisie van de weerstandsmeting:	±(2,5%+ 50 digit)
Frequentie meetbereik:	99999mHz, 999,99Hz, 9,9999kHz, 99,999kHz, 999,99kHz, 8MHz
Precisie van de frequentiemeting:	±(0,05%+5 digit)
Meetnauwkeurigheid temperatuur:	±(2% + 2°C)
Netwerkcontinuïteitstest:	akoestisch signaal, <60Ω
Meting:	AC spanning, AC-stroom, capaciteit, continuïteit, dBm, DC spanning, DC-stroom, frequentie, temperatuur, weerstand
Interface:	RS232

Bereik van de temperatuurmeting gemeten met behulp van sonde:	-50...1372°C
Beveiliging:	overbelasting OPP
Software:	compatibel met Windows 7, compatibel met Windows 10, compatibel met Windows 98, compatibel met Windows 2000, compatibel met Windows NT, compatibel met Windows Vista, compatibel met Windows XP
Conformiteit met de norm:	CAT II 1000V, CAT III 600V, EN 61010
Voedingsspanning:	100...240V AC
Werktemperatuur:	0...50°C
Max. luchtvochtigheid:	75%
Afmetingen:	225x100x368mm
Eigenschappen meetinstrumenten:	AUTO HOLD, PEAK HOLD-functie (herinneren van impulssignalen), weergave van 2 metingen tegelijk
Extra functies:	generator van rechthoekig signaal
Standaarduitrusting:	kabel RS232, K-druppelsonde, meetkabel, voedingskabel
Optionele uitrusting:	meetkabels AX-TL-4B1-B, meetkabels AX-TL-4B1-BL, meetkabels AX-TL-4B1-R, meetkabels AX-TL-BNC-4BP2, meetkabels AX-TLP-001, meetkabels AX-TLP-001T, meetkabels AX-TLP-002, meetkabels AX-TLP-003, meetkabels AX-TLS-001B, meetkabels AX-TLS-002B, meetkabels AX-TLS-003A, meetkabels AX-TLS-004A, meetkabels AX-TLS-005A, meetkabels AX-TLS-007S, meetkabels PPOM-14, meetpincet AX-TLP-TW-01

Ondersteunde artikelen:	5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12

Extra informatie

Bruto gewicht:	3,88 kg