

Symbool:	AX-B3005S
Productgroep:	Voedingen voor laboratoria

Productparameters:

Type labvoeding:	standaard
Soort voedingseenheid:	eenkanaals
Aantal kanalen:	1
Uitgangsspanning:	0...30V DC
Uitgangstroom:	0...5A
Voedingsspanning:	230V AC
Soort gebruikt display:	LED
Spanningsstabilisatie:	≤0,3%+ 10mV
Stroomstabilisatie:	≤0,1%+ 2,5mA

Uitgangsvermogen:	150W
Eigenschappen meetinstrumenten:	aflezing van spanning en stroom tegelijk, automatische uitschakeling, intelligente controle van het koelen, ruwe en precieze keuze van spannings- en stroomwaarde, USB C-oplaadpoort, USB-oplaadpoort, vloeiende spannings- en stroominstelling, voor LiFePO4-batterijen, voor loodzuurbatterijen
Standaarduitrusting:	voedingskabel
Beveiliging:	anti-kortsluiting SCP, overspanning OVP, overstroom- OCP, oververhitting OTP
Afmetingen:	295x130x210mm
Rimpeling en ruis voor (ingestelde) spanning:	≤10mVrms, ≤60mVpp
Display -parameters:	4 cijfers
Connectoren voor het land:	Europa

Extra informatie

Bruto gewicht:	1,586 kg