


| | |
|---|---|
| **Symbool:** | AX-C615N |
| **Productgroep:** | Laboratoriumapparatuur |

# Productparameters:

| | |
|---|---|
| **Type meter:** | kalibrator |
| **Soort kalibratietoestel:** | lus |
| **Soort gebruikt display:** | LCD |
| **Bereik van de DC-spanningsmeting:** | 0...30V |
| **Precisie van de DC-spanningsmeting:** | ±(0,02% + 2mV) |
| **Meetbereik DC-stroom:** | 0...30mA |

| | |
|---|---|
| **Precisie van de DC-stroommeting:** | ±(0,02% + 4µA) |
| **Werktemperatuur:** | 0...50°C |
| **Voedingsbron:** | batterij AA 1,5V x3 |
| **Eigenschappen meetinstrumenten:** | accuverbruiksindicator, automatische uitschakeling, lusvoeding 24V, uitvoering van tests in stappen van 25% en 100% van de signaalwaarde |
| **Standaarduitrusting:** | meetkabels, sleutel, smeltzekeringen |
| **Meting:** | DC spanning, DC-stroom, stroomlus |
| **Resolutie vd stroommeting:** | 1µA |
| **Resolutie van de spanningsmeting:** | 1mV DC |

## Extra informatie

| | |
|---|---|
| **Bruto gewicht:** | 0,653 kg |