

Symbol:	AX-160IP
Grupa produktów:	Multimetry cyfrowe

Parametry produktu

Typ miernika:	multimetr cyfrowy
Pomiar:	ciągłości, częstotliwości, napięcia AC, napięcia DC, pętli prądowej 4-20mA, pętli prądowej 0-20mA, pętli prądowej 0-24mA, pojemności, rezystancji, temperatury, temperatury otoczenia, względny
Rodzaj użytego wyświetlacza:	LCD
Parametry wyświetlacza:	(6000)
Próbkowanie:	3x/s
Zakres pomiaru napięcia DC:	0,01...60mV, 600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV

Dokładność pomiaru napięcia DC:	±(0,1% + 2 digit)
Zakres pomiaru napięcia AC:	0,01...60mV, 600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV
Dokładność pomiaru napięcia AC:	±(0,8% + 3 digit)
Zakres pomiaru prądu DC:	0,1...600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A
Dokładność pomiaru prądu DC:	±(1% + 3 digit)
Zakres pomiaru prądu AC:	0,1...600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A
Dokładność pomiaru prądu AC:	±(1,8% + 5 digit)
Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej:	True RMS
Zakres pomiaru rezystancji:	100mΩ...600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ
Zakres pomiaru pojemności:	1pF...6nF, 60nF, 0,6µF, 6µF, 60µF, 600µF, 6mF, 60mF
Dokładność pomiaru pojemności:	±(3%+ 10 digit)
Zakres pomiaru częstotliwości:	6Hz...10kHz
Dokładność pomiaru częstotliwości:	±(0,05%+3 digit)
Zakres pomiaru temperatury:	-200...1000°C

Dokładność pomiaru rezystancji:	±(0,5%+3 digit)
Test:	diody
Test ciągłości obwodu:	sygnał akustyczny, sygnał optyczny, <50Ω
Klasa szczelności:	IP65
Masa z baterią:	500g
Źródło zasilania:	bateria LR6 AA 1,5V x2
Wyposażenie standardowe:	przewody pomiarowe, sonda kropelkowa typu K
Wyposażenie opcjonalne:	pęseta pomiarowa AX-TLP-TW-01, przewody pomiarowe AX-TL-4B1-B, przewody pomiarowe AX-TL-4B1-BL, przewody pomiarowe AX-TL-4B1-R, przewody pomiarowe AX-TL-BNC-4BP2, przewody pomiarowe AX-TLP-001, przewody pomiarowe AX-TLP-001T, przewody pomiarowe AX-TLP-002, przewody pomiarowe AX-TLP-003, przewody pomiarowe AX-TLS-001B, przewody pomiarowe AX-TLS-002B, przewody pomiarowe AX-TLS-003A, przewody pomiarowe AX-TLS-004A, przewody pomiarowe AX-TLS-005A, przewody pomiarowe AX-TLS-007S, przewody pomiarowe PPOM-14
Zgodność z normą:	CAT III 1000V, CAT IV 600V, EN 61010

Artykuły współpracujące:	5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12
Wymiary (szer. x wys. x gł.):	90x190x40mm
Właściwości przyrządów pomiarowych:	automatyczna i ręczna zmiana zakresów, automatyczne podświetlenie ekranu, automatyczne wyłączanie, funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza);, funkcja MIN/MAX, sterowanie za pomocą panelu dotykowego, wskaźnik niskiego poziomu baterii
Pamięć pomiarów:	10
Podświetlenie:	tak

Informacje dodatkowe

Masa brutto:	0,542 kg