

Simbol:	AX-160IP
Grupă produse:	Multimetre digitale

Parametri produs

Tip aparat măs.:	multimetru digital
Măsurare:	buclă de curent 4-20mA, buclă de curent 0-20mA, buclă de curent 0-24mA, capacitanţă, continuitate, frecvenţă, relative, rezistenţă, temperatură, temperatura ambientală, tensiune AC, tensiune DC
Subtip afişaj utilizat:	LCD
Parametri afișați:	(6000)
Prelevare mostre:	3x/s
Interval măsurare tens. DC:	0,01...60mV, 600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV
Acurateţe măs. tens. DC:	±(0,1% + 2 digit)

Interval măsurare tens. AC:	0,01...60mV, 600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV
Acurateţe măs. tens. AC:	±(0,8% + 3 digit)
Interval măs. curent DC:	0,1...600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A
Acurateţe măs. curent DC:	±(1% + 3 digit)
Interval măs. curent AC:	0,1...600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A
Acurateţe măs. curent AC:	±(1,8% + 5 digit)
Măsurare valoare reală efectivă:	True RMS
Interval măsurare rezistenţă:	100mΩ...600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ
Interval măsurare capacitate:	1pF...6nF, 60nF, 0,6µF, 6µF, 60µF, 600µF, 6mF, 60mF
Acurateţe măsurare capacitate:	±(3%+ 10 digit)
Interval măsurare frecvenţă:	6Hz...10kHz
Acurateţe măsurare frecvenţă:	±(0,05%+3 digit)
Interval măsurare temperatură:	-200...1000°C
Acurateţe măs. rezistenţă:	±(0,5%+3 digit)

Testare:	diode
Testare continuitate circuit:	semnal acustic, semnal optic, <50Ω
Clasă etanşeitate:	IP65
Greutate cu baterie:	500g
Sursă de alimentare:	baterie LR6 AA 1,5V x2
Dotări standard:	cabluri de măsurare, sondă de tip picătură, K
Dotări opţionale:	conductori de măsură AX-TL-4B1-B, conductori de măsură AX-TL-4B1-BL, conductori de măsură AX-TL-4B1-R, conductori de măsură AX-TL-BNC-4BP2, conductori de măsură AX-TLP-001, conductori de măsură AX-TLP-001T, conductori de măsură AX-TLP-002, conductori de măsură AX-TLP-003, conductori de măsură AX-TLS-001B, conductori de măsură AX-TLS-002B, conductori de măsură AX-TLS-003A, conductori de măsură AX-TLS-004A, conductori de măsură AX-TLS-005A, conductori de măsură AX-TLS-007S, conductori de măsură PPOM-14, pensetă de măsură AX-TLP-TW-01
Conform cu norma:	CAT III 1000V, CAT IV 600V, EN 61010
Articole conexe:	5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12

Dimensiuni (W x H x D):	90x190x40mm
Caracteristici aparate de măsură:	control cu ajutorul panoului tactil, funcţie HOLD (păstrare informaţii afişate), funcţie MIN/MAX, iluminare automată ecran, indicator nivel scăzut baterii, modificare automată şi manuală a intervalelor, oprire automată
Memoria de măsurare:	10
Iluminare:	da

Informaţii suplimentare

Greutate brută:	0,542 kg