

Simbol:	AX-DG1015AF
Grupă produse:	Instrumente de laborator

Parametri produs

Tip generator de laborator:	de funcţii, arbitrar
Frecvenţa maximă a semnalului:	15MHz
Interval frecvenţă trasee:	1µHz...1MHz (alte trasee), 1µHz...1MHz (formă triunghiulară semnal), 1µHz...1MHz (semnal rampă), 1µHz...5MHz (traseu dreptunghiular), 1µHz...15MHz (traseu sinusoidal)
Subtip afişaj utilizat:	LCD TFT 3,5"
Număr canale:	2

Amplitudine:	valoare amplitudine Vpp 0,2...2V - valoarea reală de offset este de 10% din valoarea presetată, valoare amplitudine Vpp<0,2V - valoarea reală de offset este de 1% din valoarea presetată, valoare amplitudine Vpp>2V - valoarea reală de offset este valoarea presetată
Lungime înregistrare memorie:	1024pts
Rezoluţie verticală:	8bit
Parametri ieşire:	impedanţă: 50Ω
Căutare:	perioadă: 100m...900s
Dimensiuni:	415x295x195mm
Interfaţă:	RS232
Subtip modulaţie:	ASK, FM, FSK, PSK
Forme de undă:	arbitrară, dreptunghiular, rampă, sinus, triunghiular
Prelevare mostre:	100Msps
Protecţie:	împotriva polarizării inverse, împotriva suprasarcinilor OPP, împotriva suprasarcinilor OVP, protecţie împotriva scurtcircuitelor SCP
Funcţii suplimentare:	contor frecvenţe
Dotări standard:	cablu BNC, cablu de alimentare, cablu RS232, conductor de măsură
Caracteristici aparate de măsură:	32 forme semnal integrate
Tensiune alimentare:	100...240V AC
Software:	atașat
Conectori pentru ţara:	Europa

Informaţii suplimentare

Greutate brută:	4,477 kg