


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | AX-C715N |
| **Produktová skupina:** | Laboratórne prístroje |

# Parametre produktu

| | |
|---|---|
| **Typ meracieho prístroja:** | kalibrátor |
| **Druh kalibrátora:** | slučky |
| **Druh použitého displeja:** | LCD |
| **Parametre zobrazenia:** | 4 číslice |
| **Rozsah merania napätia DC:** | 0...50V |
| **Presnosť merania napätia DC:** | ±(0,1% + 40mV) |

| | |
|---|---|
| **Rozsah merania napätia AC:** | 0...500V |
| **Rozsah merania prúdu DC:** | 0...50mA |
| **Presnosť merania prúdu DC:** | ±(0,1% + 40µA) |
| **Rozsah merania odporu:** | 5kΩ |
| **Test:** | diódy |
| **Test prechodnosti obvodu:** | akustický signál |
| **Pracovná teplota:** | 0...40°C |
| **Rozmery:** | 185x90x54mm |
| **Zdroj napájania:** | batéria LR6 AA 1,5V x3 |
| **Vlastnosti meracích prístrojov:** | alarmy prekročenia hraničných hodnôt, automatické vypínanie, baterka s bielou diódou LED, napájanie slučky 24V, ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií |
| **Meranie:** | napätia AC, napätia DC, odporu, prúdu DC |
| **Zhodné s normou:** | CAT IV 600V |
| **Rozlíšenie merania prúdu:** | 10µA |
| **Rozlíšenie merania napätia:** | 10mV DC |

# Ďalšie informácie

| | |
|---|---|
| **Hmotnosť brutto:** | 0,65 kg |