


| | |
|---|---|
| **Символ:** | AX-582N |
| **Група продукти:** | Цифрови мултиметри |

# Параметри на продукта

| | |
|---|---|
| **Тип измервател:** | цифров мултиметър |
| **Измерване:** | h<sub>FE</sub> на транзистори, съпротивление, ток DC, ток AC |
| **Вид на използвания дисплей:** | LCD |
| **Параметри на дисплея:** | 3,5 цифри |
| **Дискретизация:** | 3x/s |
| **Обхват за изм. на напрежение DC:** | 0,1...200mV, 2V, 20V, 200V, 1kV |
| **Точн. на изм. на напрежение DC:** | ±(0,5% + 3 digit) |

| | |
|---|---|
| **Диап. на изм. на напрежение AC:** | 1mV...2V, 20V, 200V, 750V |
| **Точн. на изм. на напрежение AC:** | ±(0,8% + 5 digit) |
| **Широчина на честотната лента за измерване на напрежения AC:** | 40...200Hz |
| **Диап. на изм. на ток DC:** | 0,1...200µA, 20µA, 20mA, 200mA, 2A, 20A |
| **Точн. на изм. на ток DC:** | ±(0,8% + 4 digit) |
| **Диап. на изм. на ток AC:** | 0,1...200mA, 2A, 20A |
| **Точн. на изм. на ток AC:** | ±(2% + 5 digit) |
| **Широчина на честотната лента за измерване на ток AC:** | 40...200Hz |
| **Диап. на изм. на съпротивление:** | 100mΩ...200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 200MΩ |
| **Диапазон на измерване на капацитет:** | 10pF...20nF, 2µF, 200µF |
| **Точност на измерване на капацитет:** | ±(2,5%+ 20 digit) |
| **Точн. на изм. на съпротивление:** | ±(0,8%+3 digit) |

| | |
|---|---|
| **Тест на диоди:** | 1mA @3V |
| **Тест за hFE на транзистори:** | 3V |
| **Тест за непрекъснатост на верига:** | звуков сигнал, <70Ω |
| **Тегло с батерия:** | 375g |
| **Източник на захранване:** | батерия 6F22 9V x1 |
| **Стандартно оборудване:** | адаптер за измерване на капацитет и hFE на транзистори, измервателни проводници |
| **Опционална екипировка:** | мека калъфка AX-58P |
| **Съответствие със стандарт:** | CAT III 1000V, EN 61010 |
| **Размери (шир. x вис. x дълб.):** | 97x189x35mm |
| **Свойства на измервателните уреди:** | автоматично изключване, индикатор на ниско ниво на батерията, откриване на фазов проводник (звукова и светлинна сигнализация), противоударен калъф (кобур), ръчна смяна на обхватите, универсален, функция HOLD (задържане на показанията на дисплея) |
| **Височина на дисплей 1:** | 28mm |

# Допълнителни информации

| | |
|---|---|
| **Бруто тегло:** | 0,592 kg |