

Символ:	AX-C830
Група продукти:	Лабораторни уреди

Параметри на продукта

Тип измервател:	калибратор
Вид калибратор:	термодвойка
Вид на използвания дисплей:	LCD
Параметри на дисплея:	5 цифри
Точн. на изм. на напрежение DC:	±(0,025% + 2 digit)
Диап. на изм. на температура с термодвойка тип K:	-200...1370°C

Диап. на изм. на температура с термодвойка тип J:	-200...1200°C
Диап. на изм. на температура с термодвойка тип R:	-20...1750°C
Диап. на изм. на температура с термодвойка тип S:	-20...1750°C
Диап. на изм. на температура с термодвойка тип T:	-200...400°C
Диап. на изм. на температура с термодвойка тип E:	-200...950°C
Диап. на изм. на температура с термодвойка тип N:	-250...1300°C
Размери:	205x98x46mm
Източник на захранване:	батерия GR03 AAA 1,5V x6
Свойства на измервателните уреди:	висока точност, гнездо позволяващо свързване на захранване, измерване и симулация, противоударен калъф (кобур), съвместна работа с термодвойки, тип: J, K, T, E, R, S, B, N
Стандартно оборудване:	калъф, конектор тип K
Измерване:	температура
Единица за измерване:	°C, °F

Батерия/ акумулатор:	батерия GR03 AAA 1,5V x6
Подсветяване:	да

Допълнителни информации

Бруто тегло:	0,69 kg