

Símbolo:	AX-6003P
Grupo de producto:	Alimentadores de laboratorio

Especificaciones de producto

Tipo de fuente de alimentación de laboratorio:	programable
Clase de alimentación:	lineal, unicanal
Número de canales:	1
Tensión de salida:	0...60V DC
Corriente de salida:	0...3A
Tensión de alimentación:	100...240V AC
Clase de display empleado:	LCD

Resolución de tensión de salida:	1mV
Resolución de corriente de salida:	0,1mA
Estabilización de tensión:	≤0,01%+ 3mV
Estabilización de corriente:	≤0,2%+ 3mA
Propiedades de herramientas de medición:	lectura simultánea de tensión y corriente, memoria de 100 ajustes, protección contra conexión con la salida de alimentación de tensión de polarización inversa, regulación fluida de tensión y corriente
Equipamiento estándar:	cable de alimentación, cable USB
Protección contra:	contra polaridad inversa, contra sobrecarga OPP, contra sobretensión OVP, sobrecalentamiento OTP
Medidas:	126x143x296mm
Pulsaciones y ruidos para tensión (regulada):	≤1mVrms
Mostrar parámetros:	5 dígitos
Conectores para el canto:	Europa
Software:	adjunto

Información adicional

Peso bruto:	6,588 kg