

| | |
|---|---|
| **Símbolo:** | AX-7530 |
| **Grupo de producto:** | Medidores de cond. medioambientales |

# Especificaciones de producto

| | |
|---|---|
| **Tipo de medidor:** | pirómetro |
| **Clase de display empleado:** | LCD |
| **Rango de medición de temperatura medida sin contacto:** | -32...480°C |
| **Exactitud de medición de temperatura medida sin contacto:** | ±1,5% |

| | |
|---|---|
| **Rango de medición de temperatura medición con el uso de la sonda:** | -50...1370°C |
| **Resolución de medición de temperatura medida sin contacto:** | 0,1°C |
| **Resolución óptica:** | 13:1 |
| **Valor de emisividad:** | 0,1...1 |
| **Medición:** | temperatura sin contacto (IR) |
| **Unidad de medición:** | °C, °F |
| **Medidas:** | 180x106x48mm |
| **Masa sin pilas:** | 250g |
| **Fuente de alimentación:** | pila 6F22 9V x1 |
| **Propiedades de herramientas de medición:** | apagado automático, calculación de diferencia de temperaturas, emisividad regulada, función HOLD (retención de indicaciones de visualizador), función MIN/MAX/MEDIO, medición de temperatura sin o de contacto, puntero láser, señalización acústica de valores de umbral ajustados MIN/MAX |
| **Equipamiento estándar:** | estuche, sonda de gota tipo K |
| **Batería / acumulador:** | pila 6F22 9V x1 |
| **Memoria de medidas:** | 20 |
| **Iluminación:** | sí |

# Información adicional

| | |
|---|---|
| **Peso bruto:** | 0,351 kg |