

Símbolo:	AX-C850
Grupo de producto:	Aparatos de laboratorio

Especificaciones de producto

Tipo de medidor:	calibrador
Clase de calibrador:	RTD
Clase de display empleado:	LCD
Rango de medición de resistencia:	10mΩ...400Ω, 1,5kΩ, 3,2kΩ
Exactitud de medición de resistencia:	±100mΩ(100mΩ...400Ω), ±500mΩ(400Ω...1,5kΩ), ±1Ω(1500Ω...3200Ω)
Medición y simulación RTD:	rango: -200...630°C (Pt100 JIS, Pt200, Pt500, Pt1000, exactitud ±0,2°C), rango: -200...800°C (Pt10, Pt50, Pt100, exactitud -±0,33°C), resolución: 0,1°C; tensión máxima: 30V

Medidas:	205x98x46mm
Fuente de alimentación:	pila GR03 AAA 1,5V x6
Propiedades de herramientas de medición:	indicador de baja carga de pilas, medición con método de 2, 3 o 4 cables, opera con 7 tipos RTD Pt10 (385), Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Pt100 (JIS), simulación de señal de entrada
Equipamiento estándar:	cables de medición, cocodrilos aislados, estuche
Medición:	resistencia
Unidad de medición:	°C, °F
resistencia a:	caída de 1m
Batería / acumulador:	pila GR03 AAA 1,5V x6
Iluminación:	sí

Información adicional

Peso bruto:	0,915 kg